

# PC DMX3415 美国SABIC 光学性能，共聚物，耐刮擦性，注射成型

产品名称	PC DMX3415 美国SABIC 光学性能，共聚物，耐刮擦性，注射成型
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:DMX3415 产地:美国SABIC
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

Cosmo (China) special engineering plastic raw material suppliers 科斯莫科技是一家从事经营特种工程塑胶原料,通用塑胶原料以及热塑性弹性体原料的公司,本着"以知识為本,为客户创造价值,为客户追求利润的理念赢得广赐户的赞赏. 科斯莫自创立以来本著"以人为本"和广大职员工的不懈地努力,不断进取,使业务范围逐渐地扩大,今后我们要不断...

PC LEXAN DMX3415M SABIC欧洲的的优点

PC LEXAN DMX3415M SABIC欧洲的主要优点

1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广;2、高度透明性及自由染色性;3、成形收缩率低、尺寸安定性良好;4、耐疲劳性佳;5、耐候性佳;6、电气特性优;7、无味无臭对人体无害符合卫生安全。

=====

我司销售以下原料:

供应 PC Matrixx 55S5202 生产商: The Matrixx Group, Inc.

供应 PC EUROPLEX Sheet F7 生产商: Evonik Industries AG

供应 PC OP - PC - Filled 30GF 生产商: Oxford Polymers

供应 PC LNP LUBRICOMP DFL42 compound 生产商:SABIC Innovative Plastics

供应 PC SABIC PC PC2200R resin 生产商: SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

供应 PC EMERGE PC 4701-13 生产商: Trinseo

供应 PC Makrolon 2258 生产商:Covestro - Polycarbonates

供应 PC ALCOM PC 740/4 UV WT1368-04LD 生产商: ALBIS PLASTIC GmbH

供应 PC STAR-THERM E GN FR TS0 生产商: EPIC Polymers

销售 PC LEXAN DMX3415M SABIC欧洲

我司产品:

PC SC1004A LG化学 ## 用途： 其它 特性备注： 超高韧性 耐化学性良好 耐低温撞击 重要参数：  
熔体流动速率:12 g/10min 密度:1.2 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:70 拉伸强度:55.9 MPa  
断裂伸长率:130 % 弯曲强度:88.3 MPa 弯曲模量:2060 MPa 硬度:117 热变形温度:130  
生产厂商： 韩国LG化学公司

PC 721UV 美国PSG ## 用途： 其它 重要参数： 熔体流动速率:18 g/10min 密度:1.2 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.5 %  
缺口冲击强度:690 拉伸强度:60 MPa 弯曲强度:89.6 MPa 弯曲模量:2380 MPa 热变形温度:127  
生产厂商： 美国PSG公司

PC 384 HEC TFE 15 美国RTP ## 用途： 其它 重要参数： 密度:1.43 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.1 % 成型收缩率:0.06 %  
断裂伸长率:1 % 弯曲强度:138 MPa 弯曲模量:8960 MPa 热变形温度:146 生产厂商： 美国RTP公司

PC PC B 1000/520 UV 爱彼斯 ## 用途： 其它 重要参数： 密度:1.2 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:11 拉伸强度:66 MPa  
维卡软化点:142 热变形温度:127 生产厂商： 爱彼斯塑胶有限公司

PC GPN2040DF 三菱工程塑料 ## 用途： 纤维 重要参数： 熔体流动速率:9.6 g/10min 密度:1.51 g/cm<sup>3</sup>  
吸水率:0.08 % 成型收缩率:0.05 % 缺口冲击强度:4 拉伸强度:82 MPa 断裂伸长率:1.5 % 弯曲强度:144 MPa  
弯曲模量:10200 MPa 热变形温度:117 生产厂商： 日本三菱工程塑料株式会社

PC GN1001F 澳大利亚Sincerity ## 用途： 电子电器部件 特性备注： 性能特点： 高清晰度，无卤阻燃性。  
重要参数： 熔体流动速率:13 g/10min 密度:1.21 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:34 拉伸强度:72.6

MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:118 MPa 弯曲模量:2650 MPa 热变形温度:95  
生产厂商：澳大利亚Sincerity公司

PC LEXAN DMX3415M SABIC欧洲塑料性能介绍:

PC板可做各种标牌，如汽油泵表盘、汽车仪表板、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器。

PC的介电系数：3.0-3.2；

PC应用于光学透镜:聚碳酸酯在光学透镜方面的另一重要应用领域便是作为儿童眼镜、太阳镜和安全镜和成人眼镜的镜片材料。

PC在汽车上的应用,预计2005年中国汽车总量达300多万辆，需求量达到3万t，因而聚碳酸酯在这一领域的应用是极有拓展潜力的。

PC的储运条件:密闭，阴凉，通风干燥处，并平整存放。

PC LEXAN DMX3415M SABIC欧洲PC LEXAN DMX3415M SABIC欧洲PC LEXAN DMX3415M  
SABIC欧洲

供应 PC LEXAN DMX3415M SABIC欧洲

## 温馨提示

产品运输说明及交易：一、交易：

新料少起订量：一包25KG、随货附司开具：“送货单”两联，“收据”一联，联系人名片二、付款：接受现金交易，接受快递代收，接受转账（选择转账我司是要款到发货！）三、货运：1、快递：我司默认“快递、申通快递、顺丰快递”，可快递代款（一些偏远地区，快递不做代款的，请客户先打款！）。如果客户有快递公司的话，请在交易前和我们协商一下。2、物流：我司默认“力进物流”，款到当天发货（以发物流单时间为准），接受物流代款,如果客户有自己放心的直线物流公司也可以和我玫通。3、我司义务：所有（易破）物流货物我司均免费添加一个外包装袋，以确保我们的货物在运输途中的。（破包，客户的利益。）4、客户权利：客户接物时，有权对货物的型号，，数量，包装情况（烂包，破包）等进行确认。确认时请不要拆开原包装。可以看外观或提取少量颗粒确认。

郑重承诺:

本公司所售原料全部为原厂原包正牌料

杜绝一切副牌料、水口料以次充新！

在货物送达以后，请与时间检查。发现物流中出现大量包装损坏原料外漏的,请必须于24小时内与我们联系，让物流人员出具证明并保存。

如发货后未能及时收到，请及时与我们联系。

本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我盲程部将竭尽所能与您共同协商处理。

本司货源充足，品种齐全，价格合理。发货准时，交期准有保障！可提供塑胶原料相关报告。如：ROHS(SGS)报告，UL认证，材质证明及资料表（MSDS）！竭诚欢迎广大新老顾客来电洽谈