

面板坝嵌缝材料之sr塑性填料

产品名称	面板坝嵌缝材料之sr塑性填料
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6700.00/吨
规格参数	类型:gb塑性填料 包装:25公斤一箱 用途:面板坝嵌缝材料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

面板坝嵌缝材料有哪些：

面板坝嵌缝材料由三种材料组成:波浪形橡胶止水带、sr塑性填料(gb柔性填料)和氯丁橡胶棒,三者紧密联合,构成三道止水,确保面板坝的使用寿命,sr塑性填料是面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水,即在表层接缝设置有盖板保护的sr塑性填料,在接缝中部设置止水带,在接缝底部设置铜止水。18703187870万经理

SR塑料性填料规格型号:

SR塑料性填料常用规格是10 × 10mm,10 × 20mm ,10 × 30mm,20 × 20mm,20 × 30 mm,30 × 30mm等，可根据用户和设计的要求生产不同规格的产品。

SR塑性填料使用方法：

- 1、采用SR塑性填料时应按设计要求及施工需要采用相应规格的产品。
- 2、待上一段砼浇注工序完成，硬化干燥后，将其清理干净，将本品直接粘巾在施工缝界面上，开始进行下一段的施工。
- 3、因施工需要也可预先留下定位浅槽，待与本产品直接接触的施工面硬化干燥后清理干净，将其镶嵌在预留槽中，按压密实即可。
- 4、需要接头时，可将其侧向压扁搭接5cm以上压水即可。
- 5、施工表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水。在使用时或运输中应注意防火及雨水，如不慎雨淋，待凉干后可继续使用，效果不减。

6、雨天不宜施工，因天气寒冷可采取人工增温方法使用。施工温度应在20 以上，如有条件可辅助增温效果更佳。如有特殊情况可同设计部门，施工单位协商解决。

关于sr塑性填料厂家价格相关介绍：

大多数销售员无论是电话询价仍是网上询价，SR塑性填料都会轻易的报价。要问明白对方的公司名称及所需的商品是自个销售仍是帮其他客户采购，还要问他所需商品的标准和技术目标。在SR塑性填料报价时，通常会报一个中等报价，如果用量大还能优惠。就看客户的需求。