

余热回收设备厂家电话 蚌埠余热回收设备 山东海辰环保化粪池

产品名称	余热回收设备厂家电话 蚌埠余热回收设备 山东海辰环保化粪池
公司名称	山东海辰环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高泽工业基地
联系电话	18963302666

产品详情

余热余压应用现状

除了一次性投资较高外，余热回收设备厂家电话，在余热余压利用过程中，使用的生产方法、生产工艺、生产设备以及原料、环境条件的不同，给余热余压利用带来很多困难。许多企业限于投资或技术等难题，余热余压利用节能减排工程未能得到实施。

如钢铁企业的焦炉气、高炉气、转炉气，煤矿的煤层气，焦化企业的焦炉气等可燃副产气，余热回收设备技术优势，大量放空，废水余热回收设备厂家，造成能源的严重浪费，同时也污染了环境。又例如，我国钢铁行业1000立方米以上高炉约110余座，有30座以上尚未配套炉顶压差(TRT)发电设备;有大型转炉的企业19家，中型转炉的企业42家，只有7家使用转炉负能炼钢技术。我国焦化炉干熄焦比例较低，干熄焦产量仅占机焦总产量的17.4%。低热值煤气燃气轮机可充分利用副产煤气，但一次性投资较大。我国现有日产2000吨以上新型干法窑水泥生产线225条，只有少数配装了余热发电装置。

余热回收设备的利用方法

余热回收设备间接供热式采暖系统是将供热系统分为两个循环回路，分别称为一次网和二次网，通过换热站内的表面式换热器将两个循环回路联系在一起。高温水在一次网中循环，低温水在二次网中循环，高温水通过表面式换热器加热低温水。余热回收设备喷射式混合加热器的主要作用是代替表面式汽水换热器，完成蒸汽加热水的换热过程。这样可以省去一套管理麻烦的凝结水回收系统，而且占用空间小，不需要维护，蚌埠余热回收设备，投资仅为表面式汽水换热器的1/5，所以具有明显的使用优势。

热管余热回收的工作原理

热管余热回收的工作原理：热管是余热回收装置的主要传到元件，于普通的热交换器有本质的不同。热管余热回收的换热效率可达到98%以上，这是普通热交换器无法比拟的。热管余热回收装置体积小

，只是拍一通热交换器的1/3。其工作原理如下图所示；左边烟气通道，右边为清洁空气(水或其它介质)通道。中间有隔板分开互不干扰。高温烟气由左边通道排放，排放时高温烟气冲刷热管，当烟气温度 >30 时，热管被激活便自动将热量传至右边，这是热管左边吸热，高温烟气流经热管后温度下降，热量倍热管吸收并传至右边。常温清洁空气(水或其它介质)，在鼓风机的作用下反方向流动冲刷热管，这时热管右边放热，将清洁空气(水或其它介质)加热，空气流经热管后温升高。

余热回收设备厂家电话-蚌埠余热回收设备-山东海辰环保化粪池由山东海辰环保科技股份有限公司提供。山东海辰环保科技股份有限公司 (www.sdhchbkj.com) 是山东日照,污水处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海辰环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海辰环保更加美好的未来。同时本公司 (www.sdyrhs.cn) 还是从事山东余热回收，山东余热回收厂家，山东余热回收供应的厂家，欢迎来电咨询。