

皮带输送机商家 徐州皮带输送机 力能机械物美价廉

产品名称	皮带输送机商家 徐州皮带输送机 力能机械物美价廉
公司名称	宁津县力能热工机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县长江大街鲁北种业院内
联系电话	13853443661 13853443661

产品详情

皮带跑偏现象的处理方法。

1、张紧处的调整。使用螺旋张紧或液压油缸张紧时，张紧滚筒的两个轴承座应当同时平移以保证滚筒轴线与皮带纵向方向垂直。具体的皮带跑偏的调整方法与滚筒处的调整类似；

2、转载点处落料位置对皮带跑偏的影响。转载点处物料的落料位置对皮带的跑偏有非常大的影响，尤其在两条输送机在水平面的投影成垂直时影响更大。通常应当考虑转载点处上下两条输送机的相对高度。相对高度越低，物料的水平速度量越大，对下层皮带的侧向冲击也越大，同时物料也很难居中，使在皮带横截面上的物料偏斜，导致皮带跑偏。如果物料偏到右侧，则皮带向左侧跑偏，皮带输送机工厂，反之亦然。在设计过程中应尽可能的加大两条输送机的相对高度。在受空间限制的运动散料运输机械的上下漏斗、导料槽等件的形式与尺寸更应认真考虑。一般导料槽的宽度应为皮带宽度的2/3左右比较合适。为减少或避免皮带跑偏可增加挡料板，改变物料的下落方向和位置。

皮带输送机的滚筒

1)焊缝处出现裂纹，应及时修复，检测合格后方可使用；

2)包胶层老化龟裂，应及时更换包胶层；

3)滚动轴承的润滑使用1号或2号钙钠基润滑脂。如三班连续生产，每三个月更换一次，使用时可根据情况适当延长或缩短周期。

皮带输送机的托辊

库存应有备件，当转动不灵活或筒皮磨穿时，徐州皮带输送机，应及时更换。

皮带输送机的清扫器

- 1)清扫刮板露出高度低于20mm时，应及时调整或更换；
- 2)清扫刮板与胶带接触不良时，应调整至与滚筒母线均衡接触长度达85%以上。

皮带输送机的拉紧螺杆

- 1)拉紧螺杆不使用时，应涂以润滑脂，并用纸包住，以免落入灰尘；
- 2)拉紧螺杆锈蚀无法转动时，应予以更换。

皮带输送机维护保养

- 1、皮带输送机定期检查传动马达及减速机是否异常；
- 2、皮带输送机定期检查皮带是否松动、拉长，后及时调整
- 3、皮带输送机定期检查皮带输送机滚筒转动是否灵活，后及时修理；
- 4、皮带输送机定期检查传动链轮与链条的吻合度，皮带输送机商家，及时调整，并给链条添加润滑油；
- 5、皮带输送机定期用气的枪吹去控制箱内灰尘，防止故障；
- 6、皮带输送机减速器一次使用100小时后要更换清洁内部齿轮油，皮带输送机供应厂家，换上新油后，每2500小时再更换一次；
- 7、皮带输送机每年做一次大保养，检查配件损坏程度。

皮带输送机商家-徐州皮带输送机-力能机械物美价廉(查看)由宁津县力能热工机械厂提供。宁津县力能热工机械厂（www.njlnbljx.com）位于山东省德州市宁津县大祁工业园二期B11。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前力能机械在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。力能机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。力能机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sdslmc.com）还是从事山东皮带输送机，上海皮带输送机，江苏皮带输送机的厂家，欢迎来电咨询。