

透景防风帘材质怎么样 透景防风帘 富仕德高科特材制造

产品名称	透景防风帘材质怎么样 透景防风帘 富仕德高科特材制造
公司名称	无锡富仕德高科特材制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路55号
联系电话	13601510238

产品详情

别墅

外遮阳卷帘窗在别墅的应用更趋向于智能控制领域。对于别墅业主这类群体来说，他们倾向于将智能遮阳、远程操作与安防系统等多方面完美融合，他们追求更舒适美妙的生活体验。我们可以预测：

- 1、与智能家居结合，根据家庭生活习惯，制定个性化的遮阳模式；

- 2、实现一体化灯光和遮阳控制；

- 3、外遮阳卷帘能进行科学的阳光管理，使人在不同气候、时间、温度、角度、阴影里享受不一样的舒适体验；

- 4、实现远程操作、语音控制外遮阳卷帘窗；

- 5、如果能实现“人走卷帘自动关闭，人来卷帘自动开启”就更棒了；

- 6、随时感应室内温度或气体变化，并随其变化卷帘窗自动升起或降落；

- 7、智能感应人体体温，当体温出现异常时，卷帘窗作出反应或启动声音系统。

阳台窗帘的功能需要

你在设计风格的基础上，还需要对窗帘的厚薄作出选择。一般情况下，有两种方法：直接只有一层较厚的布料；另外就是使用薄厚两层的方式，在厚窗帘+薄纱帘。

阳台窗帘的安装步骤：

1.定位：画线定位的准确性关系到窗帘安装的成败，首先测量好固定孔距，与所需安装轨道的尺寸。

2.安装窗帘轨：

(1)窗帘轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于1200mm时，窗帘轨应断开，断开处煨弯错开，煨弯应平缓曲线，搭接长度不小于200mm。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝;暗窗帘盒应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距，木螺丝规格不小于30mm。

(2)安装吊装卡子，将卡子旋转90度与轨道衔接完毕，用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板之上。如果是混凝土结构，需要加膨胀螺丝;

一般来说，外遮阳卷帘窗主要应用在以下三大类建筑上：

高层新建建筑

在新建建筑上安装遮阳设施这一点是毋庸置疑的，甚至很多业主将内外遮阳做得面面俱到。那么，透景防风帘，当外遮阳卷帘应用到新建建筑中，我们应该注意些什么呢？

在建筑设计初期，应预留外遮阳装置的安装及检修位置与室内操纵装置的穿墙管线。

在施工上，外遮阳卷帘有内挂、外1挂及中装三种形式。内挂使用在室内，一般因为建筑外表面凸起，无良好的安装条件因而使用内挂，内挂施工难度低，透景防风帘找哪家好，使用起来更安全；外1挂适用于外墙有足够空间且有无明显凸起的建筑，外1挂遮阳性更强；中装则要求在设计初期便融合遮阳理念，透景防风帘材质怎么样，考虑与玻璃的关系处理等因素，中装的遮阳性及美观性都很好，缺点是检修较麻烦。

富仕德（FSD）是坚持以“技术”为导向的一家国家高新技术企业，这确保我们“领1先科技 领导市场”，第1时间可完全解决您个性化需求。公司全1套引进德国设备、德国技术，追求产品的“新、奇、特”。以“向产品注入科技之魂，用艺术的审美打造全新产品”的全新理念来设计、开发产品。

透景防风帘材质怎么样-透景防风帘-富仕德高科特材制造由无锡富仕德高科特材制造有限公司提供。“安杰纶膜,防火遮阳卷帘,遮阳卷帘厂家”就选无锡富仕德高科特材制造有限公司（www.ifirstor.com），公司位于：江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路55号，多年来，无锡富仕德高科特材坚持为客户提供好的服务，联系人：梁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡富仕德高科特材期待成为您的长期合作伙伴！