

艾默生电源模块HD4830-3全新现货

产品名称	艾默生电源模块HD4830-3全新现货
公司名称	嘉德恒电（北京）电源科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:HD4830-3 产地:广东深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D10476
联系电话	010-57496116 18511918159

产品详情

艾默生电源模块HD4830-3全新现货

一、整流模块概述 HD4830-3艾默生通信电压整流模块标效整流模块标称输出电压：-48V，标称输出电流30A。HD4830-3艾默生电源模块采用当代先进的电源技术和工艺，HD4830-3专门为各类发电厂、水电站、各类变电站及其他需要通信电源系统而设计。HD4830-3具有高效、高功率密度、高可靠性、智能化控制和造型美观等特点。HD4830-3输出电流30A，HD4830-3输出电压：-48V，最大功率1500W。

二、HD4830-3主要技术参数 1. 环境条件：工作温度：-5~45 储存温度：-40~70
相对湿度：90%RH 海拔高度：3000m 2. 输入特性：输入(相)电压：在170~180V之间存在一个“转换点”，当处于“转换点”~290V范围时可输出58V/30A，处于90~“转换点”范围时可输出58V/15A
输入电网频率：45~65Hz 开机启动冲击电流：15A 不工作承受最大静态电压：380VAC，长期承受
3. 输出特性：输出直流电压：42~58V（通过监控模块进行连续调整）
输出直流电流：0~30A（最大可输出33A）稳压精度 $\pm 0.6\%$ 负载调整率 $\pm 0.5\%$ 电压调整率 $\pm 0.1\%$ 4. 输出限流特性：无级限流，在0~110%额定电流值之间连续可调。 5. 功率因数：0.99
6. 效率：91% 7. 均流不平衡度： $\pm 3\%$ 8. 温度系数（1/）： $\pm 0.02\%$ 9. 动态响应
动态响应：50%--25%--50%或50%--75%--50%负载变化时，响应时间 200 μ s，超调量 0.5%。
软启动时间：3~8s 开关机过冲幅度：最大峰值不超过直流输出整定值的 $\pm 10\%$ 10. 杂音指标
峰--峰值杂音电压：200mV（0~20MHz）

嘉德恒电是专业于UPS电源，机房空调，配电设备销售的正规化企业公司，成立于2019年，为经销商及直接用户提供可靠的供电保障，公司宗旨是携手共赢，以客户要求为指南针；

联系电话：18511918159 李景林 业务QQ：2796738417

UPS电源品牌及级别：SANTAK山特（三相，单相）A级代理商 厂家：山特电子（深圳）有限公司（机房IDC，数据中心，办公，弱电项目）

Reros雷诺士（单相，三相）金牌代理商
厂家：雷诺士（常州）电子有限公司（广电，通信，船舶，发电，电力）

KELONG科华（单相，三相）金牌代理商 厂家：科华恒盛股份有限公司（医疗，教育，军事，银行，政府，煤矿，通信，海事等）

Kstar科士达（单相，三相）金牌分销商
厂家：深圳科士达科技股份有限公司（机房数据中心，弱电项目，强电室）

蓄电池品牌及级别：Sonnsneicona阳光合资（12V,2V）金牌代理商
厂家：德国阳光科技集团（中国）有限公司（直流系统，UPS/EPS，电厂，储能电源）

Panasonic 松下（12V，6V）项目代理商
厂家：松下蓄电池（沈阳）有限公司（精密仪器，电动工具，备用电源，储能电池）

SIZTAK 西斯塔克（12V,2V,6V）华北总代理
厂家：德国阳光科技集团（中国）有限公司（精密设备，备用电源，储能电源，UPS/EPS）

LEOCH 理士（12V,2V,6V）金牌经销商
厂家：江苏理士电池科技有限公司（UPS/EPS，直流系统，IDC，DPS）

机房空调品牌：VERTIV 维谛（原EMERSON 艾默生），海洛斯，Kstar科士达，韦德，大金

启动动力电池品牌：风帆Sail SIZTAK 西斯塔克 阳光合资

叉车电池品牌：SIZTARK西斯塔克，日本KOBE，GSYUSAS 日本汤浅杰士

稳压器品牌：弘乐，鸿宝，伏尔沃德

通信电源：华为HUAWEI，EMERSON艾默生，中兴ZTE

网络服务器机柜：图腾，大唐，西斯塔克