

河北机制岩棉复合板设备旺益德设备

产品名称	河北机制岩棉复合板设备旺益德设备
公司名称	廊坊旺益德机械设备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:旺益德 工艺:精工 产地:河北省廊坊市大城县关家务
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村（注册地址）
联系电话	18333661915

产品详情

河北机制岩棉复合板设备旺益德设备厂家

砂浆岩棉复合板设备加工的板材有（岩棉板，聚苯板，挤塑板，水泥发泡板）一般以岩棉板为主，可以说是一机多用。可加工板材尺寸为：1200**600 1200**1200 600**600毫米。可加工板材厚可达：20---150毫米。机制岩棉复合板特点：1.保温隔热：砂浆岩棉板纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有的保温效果。2.吸音降噪

砂浆岩棉板含有大量的细长纤维形成了多孔连接结构,使岩棉板是一种出色的吸音降噪材料3.憎水性
砂浆岩棉板憎水率可达到99.9%;吸水率极低，无毛细渗透。4.抗潮湿性

砂浆岩棉板在相对湿度很大的环境下,体积吸湿率小于0.2%，质量吸湿率小于0.3%。5.无腐蚀性 砂浆 双面岩棉砂浆复合板设备生产工艺简单，选用自动配料，有精度高，省人工，密闭性好，可以有效的减少灰尘以及杂物的污染等优点。砂浆岩棉复合板设备启动纵向切割锯盘和横向切割锯盘，复合好的岩棉砂浆复合板设备会经过纵向-横向自动切割成型，根据系统设定自动计量尺寸，实现半自动化操作。机制岩棉复合板设备生产板长为1.2米，外墙岩棉砂浆复合保温板完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和强度，抗折，抗冲击性能较差的缺陷。机制岩棉复合板设备是由自动砂浆抹面平台，加压压辊，纵切锯，横切锯，出料平台，搅拌罐，网格布支架等部件构成。纵切锯采用双片锯或三片锯可切割板材尺寸1200毫米或两块600毫米。横切锯采用双片锯切割