

低温等离子净化器厂家直销 低温等离子净化器 日通科技畅销全国

产品名称	低温等离子净化器厂家直销 低温等离子净化器 日通科技畅销全国
公司名称	德州日通环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县老城镇新街社区
联系电话	13356848666

产品详情

等离子净化器防腐内衬的种类很多，常用的方法主要有：涂特种防腐漆、贴瓷砖、铸石防腐层。因等离子净化器应付的不止是酸碱腐蚀，还有高温含尘烟气的冲刷、磨损和烧蚀等损害因素。不论防腐漆的耐酸碱能力有多强，都很快会被磨损和烧蚀干净而失去防腐能力。

贴瓷砖的方法对酸碱腐蚀和磨损都有较强的防护能力，但水面以上的瓷砖易因温度频繁和剧烈变化而脱落，所以采用的较少。

铸石防护内衬的耐酸碱腐蚀和耐磨损能力较强，耐高温能力稍差，应尽量避免除尘器无水干烧。因此，钢制湿式除尘器使用铸石防护内衬。

当然，低温等离子净化器厂家直销，关键的是其防护内衬的制作工艺和质量；如防腐层的筋网 焊接牢固，除锈，制作材料质量确保，材料的配比，防护层凝固后做涂酸处理等等。否则也是不能确保达到目的的。

日通科技废气处理设备了解一下等离子体按粒子温度可分为平衡态（电子温度=离子温度）与非平衡态（电子温度>>离子温度）两类。非平衡态等离子体电子温度可上万度，离子及中性离子可低至室温，即体系表观温度仍很低，故称“低温等离子体”，一般由气体放电产生。低温等离子体技术是近年发展起来的废气处理新技术，低温等离子体处理废气的原理为：当外加电压达到气体的放电电压时，气体被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合物。低温等离子体降解污染物是利用这些高能

电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用，使污染物分子在极短的时间内发生分解，以达到降解污染物的目的。

等离子净化器使用操作说明及注意事项

接通交流220V，低温等离子净化器，50Hz电源后，净化器即可工作，这时电控箱工作指示（绿）灯亮，净化器本身发出连续平稳的工作运转声；

若复位指示（红）灯偶尔有闪动，低温等离子净化器报价，属电极放电，视为正常现象，净化器仍可自动复位工作；

若复位指示（红）灯闪动频率快或长期亮，低温等离子净化器价格，可按下复位键，如红灯仍亮，应立即关闭电源，打开净化器前门，检查各部件是否异常及有无异物，确定无误后仍不成功，则需关闭电源，对电极进行清洗；

清洗后如仍不能正常工作，应立即联系专业维护人员及时检修；

严禁在通电情况下打开净化器前门及电控箱。

低温等离子净化器厂家直销-低温等离子净化器-日通科技畅销全国由德州日通环境科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州日通环境科技有限公司（www.dzrthj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保监测设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!