

无障碍卫生间扶手 璟泰建材 卫生间扶手

产品名称	无障碍卫生间扶手 璟泰建材 卫生间扶手
公司名称	佛山市璟泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村务庄荣星工业区荣星路38号
联系电话	13690335481

产品详情

立柱在安装前，通过放线确定楼梯扶手的倾斜度和立柱下端的倾斜度，无障碍卫生间扶手，再根据扶手的圆度确定立柱上端下弧形的凹槽，用角磨机打磨出立柱上端下弧形的凹槽和下端的斜度。立柱与预埋钢板的连接采用电焊连接的方式。焊接时需两人配合，一人扶住钢管用靠尺吊直，卫生间扶手价格，在焊接时不能晃动，使钢管保持垂直，而另一人在钢管的下端四周施焊，焊接工艺要符合有关规定。立柱的安装一般先从扶手的两头安装，逐渐安装中间的立柱和不锈钢花饰。为了提高立柱的强度常在立柱不锈钢圆管内加设型钢，型钢与外表的不锈钢圆管焊成整体。特别是楼梯的两端，它是主要承受力量的部位，一定要在不锈钢圆管内加设型钢，中间的主要立柱也需要在不锈钢圆管内加设型钢，其余的部位可使用小一些的不锈钢管或不锈钢花饰。

盲道设计应符合下列规定

人行道设置的盲道位置和走向，应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施位置。

指引残疾者向前行走的盲道应为条形的行进盲道；在行进盲道的起点、终点及拐弯处应设圆点形的提示盲道。行进盲道和提示盲道的宽度宜为0.3—0.6m。

盲道表面触感部分以下的厚度应与人行道砖一致。盲道触感条面宽0.25mm、高度5mm。

盲道应连续，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物。盲道距障碍物宜为0.25—0.5m。

盲道应避开井盖铺设；盲道的颜色宜为中黄色。

防撞扶手性能特点、

- 1、帮助行走：安装在医院、福利院、养老院、宾馆、机场、学校、浴室等公共场所，帮助残疾人、老人、患者步行，让手有支撑防止跌倒。
- 2、缓冲作用。当人们下楼梯由于速度过快时，卫生间扶手，通常来不及停住，这是抓住扶手，卫生间扶手规格，可提供良好的缓冲作用。
- 3、步行稳定感。
- 4、增加美感：根据室内颜色和环境可选择多种色彩，装潢效果佳。
- 5、经济性：组装式设计和施工，损坏时可部分更换。
- 6、抗菌性：外饰材料PVC/ABS特殊抗菌处理，可防止病菌传播。

无障碍卫生间扶手-璟泰建材(在线咨询)-卫生间扶手由佛山市璟泰建材有限公司提供。佛山市璟泰建材有限公司(www.fsktjc.com)是广东佛山,特种建材的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在璟泰建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创璟泰建材更加美好的未来。