

# 供应HC-276合金钢板，iNCOLOY800h镍基合金钢板

产品名称	供应HC-276合金钢板，iNCOLOY800h镍基合金钢板
公司名称	无锡古都金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:1.5-80*1500/ 品种:整板，零切版，异形板，激 产地:太钢 宝钢 奥托昆普
公司地址	无锡市新区梅村锡鸿路28号
联系电话	13817585539 13771564378

## 产品详情

### 标识方法

### 编号和表示方法

用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份，用阿拉伯字母来表示成份含量：

如：中国、俄国 12CrNi3A

用固定位数数字来表示钢类系列或数字；如：美国、日本、300系、400系、200系。

用拉丁字母和顺序组成序号，只表示用途。

### 国际不锈钢标示方法

美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中：

奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示。

铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如，某些较普通的奥氏体不锈钢是以201、304、316以及310为标记。

铁素体不锈钢是以430和446为标记，马氏体不锈钢是以410、420以及440C为标记，双相（奥氏体 - 铁素体）。

不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。

## 选择要领

选择不锈钢板要考虑使用操作条件，例如手工操作或自动操作，热压机的性能和类型，对压制材的质量要求如硬度、光泽等。还要考虑经济核算，每次新抛磨的钢板，要求能生产一缓质量的装饰板次数。

此外，选择钢板的最合理厚度时，应考虑其使用时间、质量、刚度，同时要考虑板材受压时的强度要求；热传导性能；压力的分布，压板的幅面规格。

如果钢板厚度不够，容易弯曲，势将影响装饰板生产。如果厚度过大，钢板过重，不仅增加钢板的成本，而且也会给操作上带来不必要的困难。同时还要考虑不锈钢板加工或使用时应留的余量。铜板的厚度没有绝对一致的，但力求在同一张钢板的厚度尽量一致，一般中等规格的锯板，厚度公差为0.05—0.15毫米。如要求过严，研磨费用也将随之增高。一般是抗张力大、坚硬度大构钢板，耐机械损害性能越大，使用耐久性较长，但研磨加工费用也比较高 [1] 。