

PP B360F韩国SK

产品名称	PP B360F韩国SK
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:韩国SK 型号:B360F 特性:抗冲击
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

PP B360F韩国SK--用途：家用电器,家用日杂,汽车部件 特性备注：特性：抗冲击强度，嵌段共聚。
重要参数：熔体流动速率:16 g/10min 成型收缩率:1.75 % 缺口冲击强度:10 拉伸强度:28.42 MPa
断裂伸长率:500 % 弯曲强度:1372 MPa 硬度:85 维卡软化点:150 热变形温度:100

聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在100 以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150 也不变形。脆化温度为-35 ，在低于-35 会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。对于聚丙烯玻璃化温度的报道值有-18qC, 0qC, 5 等，这也是由于人们采用不同试样，其中所含晶相与无定形相的比例不同，使分子链中无定形部分链长不同所致。

聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40—50%，约为164—170 ，100%等规度聚丙烯熔点为176 。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。

供应PP原料：我司多年专业供应各类等级PP原料，食品级PP、挤出级PP、抗紫外线PP、耐寒PP、PP均聚物、高抗冲PP、高熔指PP、透明级PP、高结晶级PP、医疗级PP、热封级PP、合金级、复合材料PP（PP滑石粉、碳酸钙、硫酸钡、云母、碳黑、碳纤维及溴化物等）等，各类品牌，型号齐全、我们的价格不一定最优惠，但品质绝对保证，我们的市场行情准确一流，可及时为您提供最新报价以及及时的售后技术支持，欢迎各位新老客户前来访购，晶宏塑胶原料有限公司定将竭诚为您服务！