

卸扣 神力索具品质保障 卸扣图片

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 卸扣 神力索具品质保障 卸扣图片 |
| 公司名称 | 山东神力索具有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁经济开发区嘉诚路9号 |
| 联系电话 | 13853790126 |

产品详情

卸扣

1、应光滑平整，不得有裂纹、锐边和过烧等缺陷，对不确定的区域可用放大镜等手段进行复查。2、卸扣以二倍安全负荷作为试验载荷进行试验。轴销不得有变形，且在拧松后可自由转动。扣体长度尺寸的增量不得超过0.25%或0.5mm。300吨以下为2倍安全负荷作为试验载荷进行试验，卸扣，300吨以上为1.33倍安全负荷作为试验载荷进行试验。3、卸扣可进行抽样可靠性试验。载荷为二倍试验载荷。卸扣不得出现断裂或使卸扣丧失承载能力的变形。4、现用卸扣的安全负荷均以M(4)级核准。5、在扣体上应标上强度级、安全负荷等标记。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东神力索具有限公司

卸扣

使用范围

编辑

高强度卸扣广泛适用于电力、冶金、石油、机械、铁路、化工、港口、矿山、建筑等各种需要用到吊装的行业。

材质使用

编辑

国标卸扣包括一般起重用卸扣、船用卸扣和普通卸扣，因其重量较重、体积较大，一般安装于不经常拆卸的位置。

选择卸扣时应注意安全系数，一般有4倍、6倍和8倍的。

卸扣使用时一定要严格遵守额定载荷，过度频繁使用和超载使用都是不允许的。

卸扣种类

美标的卸扣（G-209，G-210，G-2150，G-2130），合金钢卸扣，卸扣使用方法，船用卸扣，一般其中用卸扣，国标卸扣，日式卸扣等等

首先是表面应该保持平整光滑，明纹和暗纹都不应该有。本体明显的体部裂纹可以直接看出来，内部暗纹或者细，卸扣规格，J

暗纹，可以用放大镜或者专业红外线检测仪进行检测。出厂钢丝绳卸扣的安全负荷一般都是以M4为标准进行核准的。此外，相关产品一定要在本体打字，打字内容一般包括产品的强度级别、安全负荷、破断系数以及厂标或者产品标致等内容。

卸扣-神力索具品质保障-卸扣图片由山东神力索具有限公司提供。山东神力索具有限公司（www.shenlirigging.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。神力索具——您可信赖的朋友，公司地址：济宁经济开发区嘉诚路9号，联系人：周为民。