

大华 监控立杆 希科节能 监控立杆

产品名称	大华 监控立杆 希科节能 监控立杆
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

太阳能监控杆配置要求，

所谓太阳能监控杆就是利用太阳能板发电蓄电通过监控立杆作为支撑一套系统统称为太阳能监控杆。太阳能监控杆配置要求我们下面说一下，立杆高度一般在6到8米，通径219mm居多，壁厚4到6mm之间法兰盘400x16mm，要求一般是高度1米6根24mm丝，立杆表面整体热镀锌喷塑，太阳能板一般配置500瓦，电池400ah，控制器40A。

山东希科节能科技有限公司呈上。

山东济南槐荫区经六路小区街道刚刚安装完监控杆太阳能路灯惠民工程，雪亮工程，给小区带去了光明和安全。监控立杆摄像机把整个小区全部覆盖，室外监控立杆规格，保证人民群众的安全得到保障，小区大爷大妈脸上都乐开了花，都说政府政策好老百姓得到了实惠。

太阳能路灯配置3.5米高灯杆140变76mm壁厚2.0mm，大华监控立杆，光源30瓦LED光源，木质监控立杆，60瓦太阳能板40ah锂电。

监控杆是用于室外监控摄像机安装的柱状支架道路监控通常使用高度6米横臂1米来进行制作。没有特殊情况所有监控杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和水泥用量应符合GBJ204-83的规定。我们可以根据客户需求定制不同规格的监控杆、交通信号灯

其中规格的锌锅达到15M X 2.5M X 3M，是华南地区锌锅，监控立杆，对于超长、超宽的工件可一次加工完成。

本厂供应各种优质“联兴”牌焊管，热镀锌钢管，厂家直销，可定做不同尺寸

本公司大量生产各种规格的热镀锌钢管，产品由4分到12寸。

大华 监控立杆-希科节能(在线咨询)-监控立杆由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司（www.sdxike.com）位于济南市槐荫区美里湖工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前希科节能在道路灯具中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。希科节能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。希科节能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。