

# 离石太阳能热水工程 山西乐峰科技公司 10吨太阳能热水工程

产品名称	离石太阳能热水工程 山西乐峰科技公司 10吨太阳能热水工程
公司名称	山西乐峰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区晋祠路兰亭御湖城财富广场 B座1901
联系电话	13327468181

## 产品详情

山西乐峰科技有限公司，专业从事太阳能、空气能热水工程、采暖工程以及光伏工程的设计施工，专业的员工队伍，高精尖的技术服务，完善的售后维保，解决您的工程需求，企业太阳能热水工程，我们保证为您提供优质的工程方案。太阳能热水工程

### 冬季太阳能使用技巧——山西乐峰科技有限公司

一、冬季应留意天气预报，可以获得比较满意的水温，太阳能热水工程安装，如当日日光不强，可根据实际需要上半箱水，或多半箱水。如果次日晴天，可把水上满，如气温较低，宜明天早晨上水，有利于热水器出水口处管路防冻。

二、太阳能水箱上的排气口严禁堵塞，以免涨坏或吸瘪水箱。

三、严冬季节，要做好管路保温和防冻工作

### 太阳能热水器小知识——山西乐峰科技有限公司

太阳能热水器中好几天未用的热水还能洗澡吗？

好几天未用的水一般都是较热的水了，达到70 以上。尤其在夏天晴朗天气超过2天，水就会沸腾，到夜间会适当降温，使水温保持在60 ~ 70 区域的时间很长，而这个温度区域是水中细菌繁殖的极佳温度。因此，好几天或长期不用的热水，水质较差，细菌多，要排放掉，不要用来洗澡或烧开水饮用，用这样的水洗澡对皮肤不利，长期使用会引发皮fu肤病。

## 为什么太阳能热水工程中的真空管会爆管——山西乐峰科技有限公司

工程安装不合适由于水泵选择不当，扬程过高，或者采用自来水管网压力，导致玻璃管承受压力过大，导致太阳能真空管爆管。另外，水箱低于集热器时，有时还会造成的系统负压现象，也非常容易炸管。管道保温不当或真空管真空度不够，保温性能不达标，冬季夜间温度较低的情况下，真空管内的水因温度下降而结冰，将真空管涨破。另外，系统的排气阀安装位置不正确导致排气不畅，产生气阻，系统上水后，10吨太阳能热水工程，其管口zui大应力将接近适用应力，可能会造成炸管；系统安装角度不正确，太阳能集热器没有安装在同一平面上，离石太阳能热水工程，导致真空管和联箱之间产生应力，当达到应力极限时，也容易炸管。

离石太阳能热水工程-山西乐峰科技公司-10吨太阳能热水工程由山西乐峰科技有限公司提供。山西乐峰科技有限公司（[www.sxlefeng.com](http://www.sxlefeng.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山西乐峰科技——您可信赖的朋友，公司地址：山西省太原市晋源区晋祠路兰亭御湖城财富广场B座1901，联系人：朱经理。