

华邦预付费卡表 预付费卡表 华邦仪表

产品名称	华邦预付费卡表 预付费卡表 华邦仪表
公司名称	华邦电力科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州乐清市北白象龙河路75号
联系电话	18958839123 18958839123

产品详情

预存方法预付费电表常见的预存方法

预存方法预付费电表常见的预存方法有两种，一种为代码式，一种为写卡式。折叠编辑本段原理代码式原理为:管理系统将用户信息和购电信息结合起来生成一组加密代码，并交给用户自己输入到电表中，电表经过正确后得到预存电量或金额并保存。叠编辑本段写卡式将预购电量或金额写入专用电子卡(存储器)中，预付费卡表厂家直销，交给用户持电子卡到对应电表上进行通讯，预购值自动送入电表中。

电子卡或称IC卡，预付费卡表接线图，也称购电卡，都是由专用的IC芯片经过特殊封装后而成，常见购电卡按通讯方式分为接触式和非接触式。折叠编辑本段接触式接触式的有:卡片卡、钥匙卡，非接触式的有:射频卡、遥控卡。折叠编辑本段主要参数折叠主要指标1、准确度等级:1.0级，符合GB/T17215-1998、IEC1036-19962、电流规格:5(20)A，5(30)A，10(40)A，20(80)A

3、额定电压:AC220V

4、额定频率:50Hz

5、起动电流:0.4%I_b

6、功耗: 1W

7、环境工作条件:-20 ~+55 ，相对湿度不超过85%(温度+25)折叠三相主要技术指标8、工作电压:在参比电压的±15%波动范围内，能正常工作。

9、功耗: 2.5W

10、显示:4位LED数字+乘10指示灯显示表内剩余电量;计度显示累计用电量。

11、控制继电器触点容量:交流10A/100V;3A/220V。

12、 工作环境温度为:-10 ~+50 。

13、 工作环境相对湿度: 85%(温度为+23)。折叠编辑本段标准GB/T 17215.321-2008
《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表》

GB/T 18460.3-2001 《IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电度表》

DL/T 645-1997 /DL/T 645-2007

《多功能电能表通信规约》折叠编辑本段安装说明导轨式:DDSY1352-XM预付费计量仪表采用[1]
，如下图:DDSY135235mm标准导轨安装方式

DDSY1352-XM单相电子式预付费电能表采用35mm标准导轨安装方式。

注: 接线时务必拧紧，避免因接触不良而引起电能表工作不正常; 电能表ctrl端子用于连接预付费表专用断路器的ctrl信号输入端，以完成对负载回路的控制。

壁挂式:具体尺寸见下图

华邦预付费水电一卡通产品技术指标

、 产品技术指标

4.1电气参数

4.1.1工作电源DC36V

4.1.2工作环境：温度0.1 至 + 45 （冷水）、0.1 至90 （热水）湿度：0至95%RH

4.1.3与上位机通信接口方式：Lora无线

4.1.4通讯2400bps

4.1.5针对总线开路、短路、空闲等故障保护

4.1.6表到数据距离： 500m

4.1.7通讯规约：CJ/T188---2004协议

4.1.8正常带载水表为256块水表

4.1.9采用GPRS移动网络信号传输稳定快速，无需集中器。

4.1.10水表可在1.8MPa承受20min的水压强度，无泄露及损坏

4.1.10.1远传无线阀控水表（基表壳为铜质，含铜量 59%，含铅量0.004mg/L满足规范要求）表壳已做防锈处理，符合CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》，表罩为铸造铅黄铜，水表玻璃为钢化玻璃，生产玻璃符合JB/T8480标准，接管螺母为铸造铅黄铜，符合GB/T1176标准

4.1.11电源

采用可更换内置锂电池，3.6V容量6AH为市场通用用电池尺寸及外形，每天通讯1次可坚持6年以上

4.2主要技术指标

公称口径计量等级过载流量

Q4常用流量

Q3分界流量

Q2流量

Q1读数DN(mm)m³/hM3152级3.02.50.050.0399999.9202级5.04.00.080.05252级8.06.30.130.08

允许误差：

---从包括流量在内到不包括分界流量的低区中的允许误差为±5%

---从包括分解流量在内到包括流量的高区中的允许误差冷水水表为±2%，热水水表为±3%。

4.3主要尺寸参数公称口径

DN (mm) 长度

L(mm)宽度

L(mm)高度

L (mm) 螺纹

D连接螺纹长度

(mm)AminBmin1516585110G?B10122019585110G1B12142522585110G?B1216

IC卡预付费电表(DDSY866，又称IC卡电表，预付费电表，智能电表，磁卡电表，插卡电笔，智能IC卡电表等)

产品关键字: 预付费电表 IC卡电表 插卡电表 卡表 节电 磁卡电表 供电公司电表

华邦IC卡预付费电表具有多种防窃电功能，华邦预付费卡表，起动电流小、无潜动、宽负荷、低功耗，误差曲线平直、长期运行时稳定性好，外形美观、体积小、重量轻、安装方便。

准确度高:全电子式设计，内置进口专用芯片，精度不受频率、温度、电压，高次谐波影响。

长寿命

:采用SMT技术，优化的电路设计，整机出厂后无需调整电路。功耗低:采用低功耗设计，降低电网线损。

预购电量:IC卡传递数据，预付费卡表，实现数据回读，包括:回读总电量，剩余电量，表内累积购电量，总购电次数等信息。储存表常数、初始值、用户住址、姓名等信息。

超负荷报警断电、剩余电量报警，提醒用户及时购电。

技术参数:采用长寿命基表，延长使用周期精度等级为2级电流量程;

华邦预付费卡表-预付费卡表-华邦仪表(查看)由华邦电力科技股份有限公司提供。华邦电力科技股份有限公司(www.china-huabang.com) 在电工仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，华邦仪表一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨小姐。