

BTS 80 地弹簧 地弹簧 自动门

产品名称	BTS 80 地弹簧 地弹簧 自动门
公司名称	苏州银利门控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室
联系电话	15995721106

产品详情

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

优质地弹簧采用优质特种钢材制造传动配件，运用优良处理工艺、优质油封确保耐磨，耐用，使用寿命30万次以上。地弹簧长度，宽度双向调节距离达2~5mm。优质的地弹簧采用低温防冻液压等特殊油路，保证在零下40℃气温下不会影响闭门速度（一般只能达到15℃左右），阀门可在不同温度下自动调整闭门速度，保持关门速度基本一致。此外，内置特殊减压阀，防止因外来强压力或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油。

调整地弹簧可影响玻璃门的闭合速度

- 1、翻开不锈钢盖板，调理二个速度的调理阀
- 2、先将两个调理阀都拧紧
- 3、然后拧松榜首调理阀，地弹簧，得到榜首段较快的闭门速度
- 4、再拧松第二调理阀，要比榜首段闭门速度慢
- 5、榜首段闭门速度与第二段闭门速度不行相差太大，BTS 80地弹簧，不然门封闭30度时会呈现反弹作用。
- 6、第二段闭门速度也不行太快，多玛BTS 75 V地弹簧，不然门封闭到0度时会持续冲过对面后再渐渐停下。

- 7、闭门时榜首段闭门距与第二段闭门距之间不行有反弹现象，第二段闭门至0度时不行冲过对面为标准闭门速度。
- 8、闭门的全体时刻以使用者自身需求调整。
- 9、只需坚持榜首闭门速度快，第二闭门速度慢的准则就可得到抱负的闭门速度。

如何控制做好玻璃门地弹簧的安装精度

- 1、首先，做好标记，使玻璃门地弹簧转轴中心与门夹转轴重合；
- 2、然后，依据玻璃门地弹簧装置说明书和什物，在地面上进行开孔，孔的大小要与地弹簧壳体配紧，不能松动；
- 3、紧接着，多玛BTS 80地弹簧，将玻璃门地弹簧放入开好的孔内摆正。抬起装好门夹的门扇，使地弹簧的转轴刺进门扇的转轴孔内；
- 4、调理玻璃门地弹簧三个方向的螺丝，坚持门扇笔直及上下滚动轴心重合；
- 5、最终，调理玻璃门的关门的速度，将玻璃门地弹簧装饰盖盖上即可。

BTS 80地弹簧-地弹簧-自动门由苏州银利门控有限公司提供。苏州银利门控有限公司（www.szdorma.com）位于苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前银利门控在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。银利门控取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。银利门控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。