

翔盛机械 杀菌锅生产厂家 杀菌锅

产品名称	翔盛机械 杀菌锅生产厂家 杀菌锅
公司名称	诸城市翔盛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市石桥子镇北曹家庄子村68号
联系电话	15064440139

产品详情

加压静止杀菌锅

术语“过压”系指施加于杀菌锅的，超过在某一给定温度情况下由加热介质所施加的压力。蒸汽杀菌锅中，在250（121.1）时的压力大约是15psig（磅/平方英寸）（103.4千帕），任何施加于杀菌锅的超过该15psig（103.4千帕）的压力都称之为过压。本章中讨论的杀菌锅系统可能会在超过给定温度蒸汽产生压力以上10 - 20psig（68.9 - 137.9千帕）操作。在杀菌循环过程中，系统通过导入空气或额外的蒸汽进行加压。由于包装结构和/或密封类型的区别，容器对内压的承受力会有一些的局限，杀菌过程中需要加压以保持某些容器的完整度。容器中的内压将会大于在此杀菌温度下纯蒸汽的压力。一些过压杀菌的容器例子有带热密封盖子或双层金属卷边的半刚性塑料容器，软包装袋，金属盘和玻璃瓶。

杀菌中设计了不同类型的杀菌锅以提供加压的方式，所用加热介质有：--水，容器完全浸没在水中。--水，杀菌锅价格，容器上部的水喷淋。--水喷雾和蒸汽/空气相结合。或--蒸汽/空气混合物。。一些过压杀菌的容器例子有带热密封盖子或双层金属卷边的半刚性塑料容器，软包装袋，杀菌锅公司，金属盘和玻璃瓶。

本设备严禁超过设计压力、温度运行。

使用杀菌锅的操作人员应经培训考试合格，应严格遵守安全操作规程和岗位责任制；发现不正常现象应及时处理。

杀菌锅装设有安全阀、压力表、温度计等附件，要保持安全，齐全、灵敏、可靠。在使用过程中应加维护与定期校验。本设备的安全阀启跳压力等于设计压力，应保持灵敏、可靠，应防止随意调整。压力表、温度计精度等级均为1.5级，公差允许内的差异是正常的。无铅封压力表不得使用，压力表指示失灵，刻度不清，泄压后指针不回零位，铅封损坏等情况均应立即更换。

主要全自动杀菌锅有很多种，在我国传统的高温杀菌一般采用水浴式杀菌和蒸气杀菌即我们常说的水杀和汽杀两种杀菌方式，上个世纪九十年代为了满足软包装等特殊的产品生产要求，开始从日本引进双层杀菌锅即日式杀菌锅，杀菌锅生产厂家，新世纪伊始，西班牙、德国、法国等欧洲国家为了节约能源和水资源，推出一种带热交换器的水淋式杀菌锅，特别是法国采用先进的锅内蒸气循环系统，杀菌锅，以达到高温节能、短时高效、节约水资源等目的。国内的全自动杀菌锅大多数都采用日式锅的理念，从前两年开始有了模仿欧洲技术带热交换器的水淋式杀菌，在法国锅基础上开发一种全新概念的水汽混合杀菌，在继承了法国高温节能、短时高效、节约水资源等优点基础上，主要优化了锅内热力分布效果，堪称世界上先进的全自动杀菌锅。

翔盛机械(图)-杀菌锅生产厂家-杀菌锅由诸城市翔盛机械有限公司提供。“真空滚揉机,油炸机,屠宰设备,清洗设备,夹层锅”就选诸城市翔盛机械有限公司(www.wfzcxsjx.com)，公司位于：山东省潍坊市诸城市石桥子镇北曹家庄子村68号，多年来，翔盛机械坚持为客户提供好的服务，联系人：郑金高。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。翔盛机械期待成为您的长期合作伙伴！