

PZ43X、Y、H-10手动刀型闸阀、耐磨刀闸阀

产品名称	PZ43X、Y、H-10手动刀型闸阀、耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	660.00/台
规格参数	型号:PZ43X、Y、H-10 材质:铸钢、304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ43X、Y、H-10C手动刀型闸阀、耐磨刀闸阀占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。2、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。4、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。5、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境下。

PZ43X、Y、H-10C手动刀型闸阀、耐磨刀闸阀参数及材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、、硬质合金

PZ43X、Y、H-10C手动刀型闸阀、耐磨刀闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.0

1.6

1.5

2.4

1.1

1.8

100

100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ43X、Y、H-10C手动刀型闸阀、耐磨刀闸阀连接尺寸

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

重量(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

