

真石漆报价 山西真石漆 亮彩涂料有限公司

产品名称	真石漆报价 山西真石漆 亮彩涂料有限公司
公司名称	太原市亮彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米
联系电话	15803462876 15803462876

产品详情

虽然近年来房地产市场持续低迷，山西真石漆，但建筑涂料产量仍能保持约百分之十的增长率，其中真石漆的大量推广为建筑涂料高增长率贡献了不小的力量，虽然真石漆在环保性、施工便捷性、颜色丰富度等方面优势明显，但随着使用时间的延长，耐候、耐污、色差、发白等弊病逐渐显现，特别是多种原因引起的色差已成为应用中面临的最棘手问题。

由于检测方法执行难度大，彩砂色相等物理参数无法统一，国标和相关行业标准尚无真石漆色差方面的检测标准。现从配方设计、基材处理、施工应用等方面对引起色差的原因进行对照试验，分析了引起色差发花的原因并提出相应解决方案。

据研究，用于真石漆制备的乳液的粘结强度不应低于3MPa，真石漆报价，最低成膜温度不应低于20摄氏度，较高的最低成膜温度可能会造成在气温较低时不易成膜的缺点，可以通过适当多加成膜助剂的方法来解决。成膜助剂在涂层干燥后可完全挥发，一般不会影响涂层的性能。目前，水乳性涂料生产中使用较多的醇酯，在真石漆中使用也有较好的效果，用量一般为每一百份乳液中添加5份即可，真石漆品牌，冬天可适当再多加些。

有些真石漆在喷涂时掉砂较多，严重时可达三分之一左右，造成浪费，除了施工方法的原因外，原料和配方也可能造成上述现象。目前用于真石漆的砂子有人工砂和天然砂两种。据观察，用天然砂制备的真石漆，掉砂量要比用人工砂时少。这可能与砂子的强度、表面状态有关。再制备真石漆时，砂子的级配也很重要。因此在制备真石漆时，尽可能采用天然砂，并且使砂子有一定的级配。

一、真石漆用乳液现多为高玻璃化温度型，虽然可以保证漆膜的一定硬度，真石漆价格，但同时也带来了漆膜韧性不足、尤其是在低温及长久使用后漆膜有脆性倾向，受到应力反复作用后极易产生冻胀龟裂的隐患。

二、真石漆的涂膜厚度一般控制在 1.5mm—2.0mm，比较厚重。虽然自身成膜后具有一定的防水透气性，但因彩砂颗粒表面受乳液包裹成膜相对致密，直接影响到漆膜的透气性不佳。如果减少乳液的用量，则会导致涂层的粘结力下降，涂饰质量无法保证。

三、真石漆用天然彩砂因其成分及纯度不同，多呈现遇酸可反应性特点，所以致使漆膜的耐酸碱性及耐盐雾腐蚀污染性受到较大的限制，影响漆膜的使用耐久性。

真石漆报价-山西真石漆-亮彩涂料有限公司由太原市亮彩涂料有限公司提供。太原市亮彩涂料有限公司（www.sxlctl.com）为客户提供“环保乳胶漆,建筑质感漆,家居艺术漆,腻子系列,胶粘剂等辅材。”等业务，公司拥有“亮彩涂料”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在山西太原有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘总。同时本公司（www.tyzsq.cn）还是从事山西外墙真石漆，太原水性真石漆，山西天然真石漆的厂家，欢迎来电咨询。