

# IP网络广播对讲功放生产

产品名称	IP网络广播对讲功放生产
公司名称	深圳市雷诺尔科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区旭生西发B区1栋 厂房6层
联系电话	15361502777

## 产品详情

IP网络广播对讲功生产由深圳市雷诺尔科技有限公司提供：

### IP网络广播对讲功放

标准机柜式设计，内置大功率、定阻/定压放大器，可用于专家楼、候诊楼、行政楼、住院楼等广播场所。

融入了来邦自主知识产权的数字音频技术，广播采用MP3、通话采用32K音频采样，广播级音质，声音逼真、清晰、宏亮。

4-16 定阻输出和70/100V定压输出，输出总功率100W。

有2路线路输入和3路话筒输入，用于本地扩音；有一路线路输出，可外接纯后级功放，进行功率放大。

有MIC1强切优先功能，便于本地优先强切广播喊话。

内置咪头、喇叭，自带呼叫/报警键，具呼叫、报警、对讲功能；能与广播对讲主控软件双向对讲，能接收广播对讲主控软件的监听

可通过网络接收广播对讲主控软件和寻呼主机的广播、喊话。

有消防广播强切功能。

有输出短路、过热、过载保护。

安装简捷，与喇叭、音箱、音柱一条音频线连接；与网络交换机间一条网线连接。

融入了来邦自主知识产权的数字音频技术，广

播采用MP3、通话采用32K音频采样，广播级

音质，声音逼真、清晰、宏亮。

4-16 定阻输出和70/100V定压输出，6分区输出，独立音量控制。

内置MP3播放器，自带USB接口和SD卡接口，可外接U盘、SD卡智能，可本地广播播放MP3音频文件。

内置收音机，可本地广播播放FM电台。

有3路线路输入和3路话筒输入，用于本地扩音；有一路线路输出，可外接纯后级功放，进行功率放大。

有消防广播强切功能。当有消防报警时，自动将声音强切到最大音量。

有内置咪头、喇叭，自带呼叫/报警键，具呼叫、报警、对讲功能；能与广播对讲主控软件双向对讲，能接收广播对讲主控软件的监听。

壁挂安装在室内等较小范围的广播场所。

融入了来邦自主知识产权的数字音视频技术，可彻底消除回音，

双向对讲，广播采用MP3、通话采用32K音频采样，广播级音质，声音逼真、清晰、宏亮。

一台广播对讲功放最多可接10个控制面板或报警对讲按钮。

内置功放，15W+15W立体声定阻输出，完美音质；可接4-16欧（推荐8欧）喇叭或音箱。

有网络广播和消防广播强切功能。

配合控制面板使用，具有呼叫、报警、对讲、频道点播、音量调节、接收广播对讲主控软件监听功能

控制面板

配套广播对讲功放NLS-EP使用，四芯线相连；与广播终端功放之间的连线，最长可达100米。

嵌入式安装安装在墙壁上。 ，依据国标86盒设计尺寸。

内置咪头，可呼叫广播对讲主控软件并能双向对讲；可接收广播对讲主控软件的监听。

有2位LED显示，32个频道点播、16级音量调节。

最多可10台并联使用。