

莘县挂钩泡棉双面胶 东莞晟泰胶粘制品

产品名称	莘县挂钩泡棉双面胶 东莞晟泰胶粘制品
公司名称	东莞晟泰胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路
联系电话	13342694281

产品详情

主要用途：玻璃幕墙、装配时、提供很强粘合力及防尘密封性；

建筑施工各种需要、如隔热、连接、捆扎，防水、修复、密封、标识等；

电子、数码产品加工和装配、家用电器的装配、广告、电子路牌、LED板的粘合固定；

汽车:防擦条、装饰条、保险杠防撞板、铭板、标牌、踏板、车内处嵌板、摩托车铭牌标记字母的粘贴等，是替代3M理想的产品。在此，衷心的感谢您浏览本公司的简介。

看纸管：选用厚纸管的胶带一般都是为了误导消费。胶带的生产是从国外开始的，所以胶带的纸管内径都是统一的7.6厘米，但劣质胶带在纸管的厚度上是做足了功夫，而造成这种情况的与许多消费者还是有关系的，很多人认为纸管越厚，外圈越大，胶带就卷的越多，猛的一听好象很正确，其实可以仔细计算一下呢？就说用3毫米的纸管和7毫米的纸管比吧，如果两卷胶带从纸管外径到胶带边缘的纯胶带厚度都是1公分，我们可以用数学公式计算一下7毫米纸管对比3毫米纸管每1公分胶厚能多几米胶带？

- 1、浸泡一个海绵，让海绵或布潮湿，然后拿着它对着墙去泡泡沫胶带；
- 2、使用刀片，小心地举起双棍的一端泡棉胶带；
- 3、将刀片放在泡棉胶带处，轻轻的进行刮；
- 4、插一个吹风机在最近的插座，把干燥机设置在较高处，然后应用热到墙上松开带子。

泡棉胶带的特性：

- 1、具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。

- 2、出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。
- 3、具有阻燃性、不含有害有毒物质，挂钩泡棉双面胶，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。
- 4、可以用在多种温度范围内。从负摄氏度到度范围内都可以使用。
- 5、表面具有很好的浸润性，容易粘接，易于制作、便于冲切。
- 6、持粘性久、剥离大、初粘性强，耐侯性能佳!防水，抗溶剂，耐高温，在弯曲的表面有良好的服贴性。

莘县挂钩泡棉双面胶-东莞晟泰胶粘制品(图)由东莞晟泰胶粘制品有限公司提供。“PE泡棉双面胶,泡棉双面,EVA泡棉胶,防水泡棉胶,超薄防水”就选东莞晟泰胶粘制品有限公司(www.dgstjz.com)，公司位于：东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路，多年来，晟泰胶粘坚持为客户提供好的服务，联系人：黄荣平。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晟泰胶粘期待成为您的长期合作伙伴！