

# 生产恒立卧式蒸汽式硫化罐

产品名称	生产恒立卧式蒸汽式硫化罐
公司名称	新乡市恒立锅炉容器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:1500*6000 品牌:恒立 有效长度:10000以下 ( mm )
公司地址	凤泉区工业园
联系电话	0373-5411370 13783628963

## 产品详情

型号	1500*6000	品牌	恒立
有效长度	10000以下 ( mm )	工作压力	详见技术参数 ( MPa )
类型	蒸汽硫化罐	样式	卧式
直径	2000 ( mm )	罐内有效空间	10~ ( m <sup>3</sup> )
工作温度	145~ ( )	主电动机功率	7.5 ( KW )

hl系列硫化罐：一、用途：硫化罐主要用于橡胶线缆、胶鞋、胶管、胶辊、胶带、皮球、衬胶、橡胶布、橡皮头等橡胶制品硫化，再生胶脱硫，丁苯胶热塑炼；竹木碳化脱脂，木材防火、防蛀、防腐、防变形浸渍处理，食品及中成药灭(杀)菌，纱丝线、鬃毛、袜子加热定形，牲角和骨头高压改性、脱脂，各类羽毛水解，铝制品氧化处理。亦用于碳素材料、石棉摩擦材料、石膏及其制品等各类物料蒸压、蒸煮、浸渍、干燥。二、结构特点：硫化罐为快开门式压力容器。采用机械传动装置锁闭开启罐门，结构合理，操作方便，密封性能好，罐内温度均匀，安全附件安全（配装安全联锁装置）。三、质量标准：产品严格按《容规》和gb150-98、gb151-98国家标准制造验收，质保资料及技术文件完整。

四、技术参数：

规格 内径×有效长度l	罐体内径 (m)	罐体有效长度l ( m )	工作压力 mpa	工作温度	加热升压方式
0.8×l	0.8	1.5 ; 3 ; 5 ; 11 ; 22	0.45	145	1、直接蒸汽 2、电烧水产生蒸汽 3、电加热， 压缩空气（热
			0.6	160	
			0.8	175	
			1.3	194	

1×l	1	2 ; 3 ; 5 ; 11 ; 22			空气)
1.2×l	1.2	2 ; 3 ; 5 ; 10 ; 21			
1.5×l	1.5	3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 10			
1.7×l	1.7	3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10			
1.8×l	1.8	4 ; 6 ; 8 ; 10			
2×l	2	4 ; 5 ; 6 ; 10			
2.2×l	2.2	4 ; 5 ; 6 ; 10			
2.5×l	2.5	4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10			
2.6×l	2.6	5 ; 6 ; 8 ; 10			
2.8×l	2.8	6 ; 8 ; 10			
3×l	3	6 ; 8 ; 10			
1.5×l	1.5	3 ; 4	0.450.60.8	145160175	4、间接蒸汽或导热油，压缩空气(热空气)
1.7×l	1.7	4 ; 5.1 ; 5.25			
2×l	2	6			
2.6×l	2.6	6			

五、备注：硫化罐罐体有效长度可按用户要求加长或缩短。

新乡市恒立锅炉容器制造有限公司是压力容器、锅炉专业生产厂家，属股份制民营企业。具有 、类压力容器制造资质，产品适用于石油、化工、化肥、医药、食品、饮料、造纸、水泥等行业。新乡市恒立锅炉容器制造有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。新乡市恒立锅炉容器制造有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务