

# 制造各种类型优质蒸压釜（质优价低）

产品名称	制造各种类型优质蒸压釜（质优价低）
公司名称	新乡市恒立锅炉容器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:不锈钢反应釜 电热功率:多种（Kw） 电机功率:多种（kw）
公司地址	凤泉区工业园
联系电话	0373-5411370 13783628963

## 产品详情

种类	不锈钢反应釜	电热功率	多种（Kw）
电机功率	多种（kw）	搅拌转速	多种（转/分）
结构类型	开式	连接形式	平盖式
密封形式	机械密封		

蒸压釜又称蒸养釜/压蒸釜，是大型压力容器设备，用于灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块、新型轻质墙体材料，混凝土管桩等建筑制品的蒸压养护。我公司生产的蒸压釜设计、制造过程遵循gb150《钢制压力容器》、《压力容器安全技术监察规程》、jc720《蒸压釜》等国家和行业标准，并与设计研究所合作对蒸压釜的各零部件受压、受力、载荷分布、应力分布等采用了有限元分析法在计算机上进行了演示，完善了强度计算，使该系列产品安全性、可靠性进一步达到了保证。主要结构:主体部分主要由釜体装置，釜盖装置，摆动装置，手摇减速器，安全联锁装置，支座，保温层，密封装置，管道阀门仪表等组成，附属部分包括阴汽排水和电控装置等。产品设计，制造安全可靠，结构合理、配套齐全，检测手段先进，质量比较稳定。(可根据用户不同要求设计，制造非标蒸压釜产品)。适用范围:蒸压釜目前应用于硅酸盐建筑制品外，还应用于化工、医药、橡胶、木材、石膏、玻璃、保温材料、纺工、军工等领域的制品蒸养。主要特点:1.本釜为钢制卧式筒型装置，釜盖采用整块16mnr钢板压制而成，釜盖法兰、釜体法兰采用16mn整体希造加工而成。受压部件焊缝均按相关标准进行了热处理和严格的无损检查测。2.釜门为活动开门结构，靠手摇减速机进行启闭，也可根据用户要求采用电动、气动、液动启闭。配备有完善的安全联锁保护装置，最大限度地避免了误操作隐患，确保了蒸压釜的安全运行和操作人员的安全生产。釜门开启型式有侧开和上开两种供用户选择。侧开式采用旋转臂式开门机构，转动灵活，低位操作，开启简单方便；上开式采用杠杆一开门机构，杠杆下端与釜门边接，上端装有配重装置，该型式开启轻便，釜侧占用空间小。3.釜门密封采有专业厂家生产的进口橡胶密封圈，安装简单，密封性好，使用寿命长。4.釜体支座针对不同部位，设置有固定支座、活动支座、端部专用支座三种形式。较好地适应了釜体的热胀冷缩，保证了蒸压釜的正常工作和使用寿命。5.本釜设有安全阀，压力表、测温元件、进排汽阀、密封球阀、疏水阀等必要的阀门和仪表，并备有除污罐供用户选配使用。技术参数表:

规格(m)	∅ 1.65 × 21	∅ 2 × 21	∅ 2.5 × 24	∅ 2.85 × 26	∅ 3 ×
设计压力(mpa)	1.1/1.4	1.4	1.4/1.6	1.6	1.6

设计温度( )		187/195	195	195/204	204	204
最高工作压力(mpa)		1.0/1.3	1.3	1.3/1.5	1.5	1.5
釜内轨距(mm)		600	600	800	600	915
容器类别		一类	一类	一/二类	二类	二类
总容积(m <sup>3</sup> )		46	68	121	172	172
总重量(t)		18.7/21.5	25	51/58	62	70
外形尺寸(m)	长	21.70	22.4	25.56	27.63	24.95
	宽	2.62	3.05	3.25	3.58	3.65
	高	2.60	3.3	4.00	4.49	4.85

注：我们将尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，效果演示图和示意图仅供参考(部分图片为合成图、模拟演示图、效果图)，产品的外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改，恕不另行通知。

新乡市恒立锅炉容器制造有限公司是压力容器、锅炉专业生产厂家，属股份制民营企业。具有、类压力容器制造资质，产品适用于石油、化工、化肥、医药、食品、饮料、造纸、水泥等行业。

公司技术力量雄厚，拥有各类专业技术人员60余名，在焊接、机械制造、热处理、无损检测等方面都有高、中技术人才。现有持证焊工30人，持证无损检测人员8人，能从事各种材料及方法的焊接和检测。

新乡市恒立锅炉容器制造有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。新乡市恒立锅炉容器制造有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。