

定制优质蒸压釜21、25、26、28、32m

产品名称	定制优质蒸压釜21、25、26、28、32m
公司名称	新乡市恒立锅炉容器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:高压反应釜 品牌:恒立 型号:1.65X21M
公司地址	凤泉区工业园
联系电话	0373-5411370 13783628963

产品详情

种类	高压反应釜	品牌	恒立
型号	1.65X21M	电热功率	多种 (Kw)
外径尺寸	2000 (mm)	电机功率	多种 (kw)
搅拌转速	多种 (转/分)	结构类型	开式
连接形式	对焊法兰式	密封形式	填料密封

一、本釜是对加气混凝土、灰砂砖、煤灰砖进行蒸养的大型压力容器，在釜内完成 $CaO+SiO_2+H_2O$ 的热水反应。同时也广泛用于需要压力蒸养生产工艺过程的生产项目，如：高强石膏、保温材料、橡胶制品、高强玻璃、水泥管桩以及木材、医药、化工等行业。本公司还可以根据用户要求设计制造各种形式的压力釜，以满足用户多用途的需要。一、

本釜是对加气混凝土、灰砂砖、煤灰砖进行蒸养的大型压力容器，在釜内完成 $CaO+SiO_2+H_2O$ 的热水反应。同时也广泛用于需要压力蒸养生产工艺过程的生产项目，如：高强石膏、保温材料、橡胶制品、高强玻璃、水泥管桩以及木材、医药、化工等行业。本公司还可以根据用户要求设计制造各种形式的压力釜，以满足用户多用途的需要。二、设计结构特点：本釜为钢制卧式、筒型装置，筒体、釜盖采用 16MnR 钢板焊接，釜颈、釜盖法兰采用 16Mn 整体锻造加工，焊缝按规范经过严格的 X 光探伤。两端设活动快开釜门，并设有开门安全连锁装置。釜门采用丁腈橡胶双层密封圈，封闭良好。釜体下设活动支座，适应釜体热胀冷缩。本釜设有安全阀、压力表、疏水阀，并设有排污罐供用户选配使用。三、该釜设计先进、制造严谨，严格遵循国家压力容器规范设计、制造。蒸压釜按整体结构分：尽端式和贯通式；按照工作介质分：饱和蒸气和压缩空气；按照釜盖开启方式：分侧开式和上开式；按照釜盖开启的驱动方式分：手动、电动、气动和液压传动。二、设计结构特点：本釜为钢制卧式、筒型装置，筒体、釜盖采用 16MnR 钢板焊接，釜颈、釜盖法兰采用 16Mn 整体锻造加工，焊缝按规范经过严格的 X 光探伤。两端设活动快开釜门，并设有开门安全连锁装置。釜门采用丁腈橡胶双层密封圈，封闭良好。釜体下设活动支座，适应釜体热胀冷缩。本釜设有安全阀、压力表、疏水阀，并设有排污罐供用户选配使用。三、该釜设计先进、制造严谨，严格遵循国家压力容器规范设计、制造。蒸压釜按整体结构分：尽端式和贯通式；按照工作介质分：饱和蒸气和压缩空气；按照釜盖开启方式：分侧开式和上开式；按照釜盖开启的驱动方式分：手动、电动、气动和液压传动。

