

广东陶瓷色料混合机颜料双螺旋搅拌机外(内)盘管加热反应釜化工设备

产品名称	广东陶瓷色料混合机颜料双螺旋搅拌机外(内)盘管加热反应釜化工设备
公司名称	佛山市邦技机械设备有限公司
价格	38500.00/台
规格参数	品牌:佛山邦技 电热功率:36 (Kw) 搅拌转速:130 (转/分)
公司地址	佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城A3座
联系电话	18988540128

产品详情

广东陶瓷色料混合机颜料双螺旋搅拌机外(内)盘管加热反应釜化工设备

1.主体采用2mm-3MM厚不不锈钢板.包括每个小螺丝也是不锈钢、耐酸碱，采用3000°全方位隔热棉隔热。充分发挥热效率，保温效果优于常规方法一百倍。全面领先于传统反应釜无隔热设计，更高效，更节能！底部可定制万向脚轮（选配）任意移动。2.电机采用节能电机可任意选择。3.控制箱面板设计简洁，操作安全简单，准确显示设备工作状态，实现可视化自动化控制。4.控制电路布局合理。并有。智能高精度热敏电阻温度控制器（温度可任意设置）10—300摄氏度。5.高精度温度计，准确。6.脉冲不锈钢发热管，是目前热效率高的发热管【801胶水在40分钟可以熬制好一包胶丝】7.不锈钢放料阀门。

8.反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等，搅拌装置在高径比较大时，可用多层搅拌桨叶，也可根据用户的要求任意选配。并在釜壁外设置夹套，或在器内设置换热面，也可通过外循环进行换热。加热方式有电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)盘管加热等，冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却，搅拌桨叶的形式等。支承座有支承式或耳式支座等。转速超过160转以上宜使用齿轮减速机.开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

