

# 布袋除尘器 濮阳除尘器 南乐中升建筑机械

产品名称	布袋除尘器 濮阳除尘器 南乐中升建筑机械
公司名称	南乐县中升建筑机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市南乐县韩张镇政府西1公里341国道北侧
联系电话	13461789168

## 产品详情

滤袋是袋式除尘器的核心过滤组件，其造价约占设备费用的10%~15%。而制作滤袋的滤袋材质则直接决定了袋式除尘器的各项性能参数，脉冲布袋除尘器，如除尘设备的规格、除尘效率、排放浓度、运行阻力、使用寿命等指标。因此，濮阳除尘器，在设计和使用袋式除尘器时必须考虑含尘气体的特性(如含尘浓度、温度、湿度、酸碱性)以及粉尘的特性(如粒度、粘度、磨琢性)等，脉冲除尘器，正确恰当地选用滤袋，以满足除尘设备的需要。

过滤速度是设计和选择袋式除尘器的重要因素，布袋除尘器，它的定义是过滤气体通过滤料的速度，或者是通过滤料的风量和滤料面积的比。单位用m/min来表示。

袋除尘器过滤面积确定了，那么其处理风量的大小就取决于过滤速度的选定，公式为：

$$Q=v \times s \times 60 \text{ (m}^3/\text{h)}$$

式中：Q—处理风量

v—过滤速度 (m/min)

s—总过滤面积 (m<sup>2</sup>)

注明：过滤面积 (m<sup>2</sup>) =处理风量 (m<sup>3</sup>/h) / (过滤速度 (m/min) x60)

袋式除尘器的过滤速度有毛过滤速度和净过滤速度之分，所谓毛过滤速度是指处理风量除以袋除尘器的

总过滤面积，而净过滤速度则是指处理风量除以袋除尘器净过滤面积。

低压喷吹脉冲除尘器。低压喷吹的分气包工作压力低于 0.3Mpa，低压喷吹时，达五台山样的清灰效果需要气体量较大，在处理高温烟气时，由于喷吹气量较大且温度较低，有可能在袋口形成结露现象。低压喷吹的优点在于当压缩空气管网压力低时，亦能适应管网压力进行清灰作业。按滤袋形状脉冲除尘器可分为圆筒袋脉冲袋式除尘器和扁平袋脉冲袋式除尘器。此外还有菱形袋除尘器。

布袋除尘器-濮阳除尘器-南乐中升建筑机械(查看)由南乐县中升建筑机械厂提供。南乐县中升建筑机械厂(www.pyszsjsx.com)实力雄厚，信誉可靠，在河南濮阳的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中升建筑机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！