

武汉金宇阳 汉川挤塑板厂家

产品名称	武汉金宇阳 汉川挤塑板厂家
公司名称	武汉金宇阳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市马口镇马庙工业园博信路
联系电话	18327103299 18327103299

产品详情

挤塑板施工方案

施工操作要点

安装挤塑板：

- 1)标准板规格尺寸为1200*600，对角线误差小于2，挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割，尺寸允许偏差为 ± 1.5 。
- 2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布，总宽度约200，翻包部分宽度为80，具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂，然后压入80长的网格布，余下的甩出备用。
- 3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后，粘结剂压实厚度约为3，为保证粘结牢固，粘结方法可采用条粘法和条点法。
- 4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上，条宽10，厚度10，中距50。
- 5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50，厚度为10的专用粘结剂，再在挤塑板分隔区内抹直径为100，厚度为10的灰饼。
- 6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上，以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。
- 7)挤塑板粘上墙后，应用2米靠尺压平操作，保证其平整度及粘贴牢固，板与板之间要挤紧，不得有缝，因切割不直形成的缝隙，用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板，应将挤出的专用粘结剂清除。

8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，汉川挤塑板厂家，每排板应错缝1/2板长，局部最小错缝不得小于100。

武汉金宇阳保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体的公司。地处湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路。经营范围：保温材料、防水防腐材料、装饰材料及配套材料的销售及安装；室内外装饰装修工程施工；建筑节能产品、粘合剂的销售。

卓越持久的保温性能

低导热系数是所有保温材料所要具备的条件，XPS板是以聚苯乙烯（PS）为原料制成，众所周知，聚苯乙烯本身就是极佳的保温材料，加上以挤出方式生产，紧密的闭孔蜂窝聚光镜更有效的阻止热传导作用。

1. XPS挤塑板的阻燃标准是什么？新的GB8624《建筑材料(制品)燃烧性能分级》标准目前正在修订中，并将很快推出。该标准使用新的欧盟标准。现行国家标准GB8624《建筑材料(制品)燃烧性能分级》标准规定，B2级是XPS挤塑板的最0低标准（氧指数 26）。 2.

XPS挤塑板的阻燃标准是否在施工现场进行了测试？B2级（氧指数 26）是XPS挤塑板在实验室条件下根据国家标准的测试结果。它具有严格的测试条件，不能简单地理解为自熄火。在施工现场，许多人使用明火点燃直立（非倾斜）XPS挤压板的外立面（非角度），看它是否离开火源并自行熄灭。有一些方法可以从中学习，但它在科学上并不严谨。

武汉金宇阳-汉川挤塑板厂家由武汉金宇阳保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉金宇阳保温材料有限公司（www.jyybwcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.wuhanzzycj.com）还是从事武汉珍珠岩，武汉珍珠岩厂家，武汉珍珠岩价格的厂家，欢迎来电咨询。