

博莱特螺杆机 德盛烟潍无油螺杆机 烟台空压机

产品名称	博莱特螺杆机 德盛烟潍无油螺杆机 烟台空压机
公司名称	威海德盛烟潍空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道111号
联系电话	18663131896

产品详情

螺杆空压机选型指南

工作压力（排气压力）的选型：

当用户准备选购空压机时，首先要确定用气端所需要的工作压力，加上1-2 bar的余量，再选择空压机的压力，（该余量是考虑从空压机安装地点到实际用气端管路距离的压力损失，根据距离的长短在1-2 bar之间适当考虑压力余量）。当然，管路通径的大小和转弯点的多少也是影响压力损失的因素，管路通径越大且转弯点越少，则压力损失越小；反之，则压力损失就越大。

因此，当空压机与各用气端管路之间距离太远时，应适当放大主管路的通径。如果环境条件符合空压机的安装要求且工况允许的话，可在用气端就近安装。

容积流量的选型：

在选择空压机容积流量时，应先了解所有的用气设备的容积流量，把流量的总数乘以1.2（即放大20%余量）；

新项目上马可根据设计院提供的流量值进行选型；

向用气设备供应商了解用气设备的容积流量参数进行选型；

空压机站改造可参考原来参数值结合实际用气情况进行选型；

合适的选型，对用户本身和空压机设备都有益处，选型过大浪费，选型过小可能造成空压机长期处于加载状态或用气不够或压力打不上去等弊端。

功率与工作压力、容积流量三者之间的关系：

在功率不变的情况下，当转速发生变化时，容积流量和工作压力也相应发生变化；例如：一台22KW的空压机，在制造时确定工作压力为7bar，英格索兰无油涡旋机，根据压缩机主机技术曲线计算转速，排气量为3.7 m³/min；当确定工作压力为8bar时，转速必须降低（否则驱动电机会超负荷），这时，排气量为3.5 m³/min；因为，转速降低了，排气也相应减少了，依此类推。

功率的选型是在满足工作压力和容积流量的条件下，供电容量能满足所匹配驱动电机的使用功率即可。

因此，选配空压机的步骤是：先确定工作压力，再定相应容积流量，最后是供电容量。

空压机

英格索兰在设计我们革命性的UP系列一体式螺杆压缩机解决方案时，首先考虑的是如何更快地提高您的公司价值。该UP系列不仅仅是一体式的空气系统，而是完整的空气系统解决方案，旨在较大化目前经济中价值提升几个关键的要素。

备注：外形尺寸和重量描述仅适用于底座型机组

Features

更多的压缩空气

行业先进的技术，使用更少的电能提供更多的压缩空气，为您节约成本。

智能高xiao的控制

智能高xiao的控制系统通过加快卸载速度和在不需要时迅速切换开关机，烟台空压机，以实现减少卸载运行的浪费。

长期稳定的运行

英格索兰对UP系列产品的性能充满信心，可以做到5 - 7年的质量保证，具体的信息请联系当地授权的服务机构。

可安装在使用点附近

非常安静的运行状态可使其安装在使用点附近，降低了成本，小型空压机，保证了更高、更安全的工作环境。

排气压力更接近使用压力

降低了排气压力，避免了过大的压力带，可延长下游气动工具和设备的使用寿命。

较少的连接件

巧妙的零部件布置和连接，减少了泄漏和压降，较大化了系统可靠性。

紧凑的结构

较小的底座节约了很多宝贵的地面空间，博莱特螺杆机，同时降低了安装成本。

巧妙的空气系统组合

完美的整合了后处理设备。

卓越的产品不是一时之功，是通过不断的创新和对每个细节的精益求精来实现的。英格索兰V系列不断推陈出新，拥有二十一专利和十项空压机设计leader，并通过世界权威先进的测试系统和精益生产监管流程保证了每一台空压机的健康。

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

博莱特螺杆机-德盛烟潍无油螺杆机-烟台空压机由威海德盛烟潍空压机有限公司提供。“空气压缩机,干燥净化设备,过滤器,储气罐,气动元件,”就选威海德盛烟潍空压机有限公司(www.whkongyaji.cn),公司位于:威海市世昌大道111号,多年来,威海德盛烟潍坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。威海德盛烟潍期待成为您的长期合作伙伴!