

## 实验室化学废水处理设备 浦膜环保「在线咨询」

产品名称	实验室化学废水处理设备 浦膜环保「在线咨询」
公司名称	江苏浦膜环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区晓山路609
联系电话	13382047541

## 产品详情

1.4 吸附法。常用的吸附材料是活性炭，由于吸附容量有限(对油一般为 30 ~ 80mg/g)且成本高再生困难，故一般只用于含油废水的深度处理。为提高吸油材料的亲油性，实验室废水处理设备哪家好，改善其对油的吸附性能，有人采用 C6 ~ C60 的脂肪族胺或其衍生物处理无机吸油填充剂与有机聚合物混合而成的吸油材料。用这种吸油材料，油含量为 100mg/L 的废水出水油含量一般大于 5mg/L，实验室废水处理设备采购，而吸附容量增加至 3.1g/g。另外，有的学者采用亲油憎水性物质处理泥炭制得的吸附剂，对油的吸附容量可达到 5g/g，废水中油的净化率为 95%，但仍需较长接触时间。

实验室中小型污水处理器 1.可接受性广，可顺应时代各种实验室的污水处理;

2.选用多选的发明专利对污水终止多程处理清洁，抵达排污标准;

3.集中控制系统，自动化技术水准高，使用方便，自动式运行，不必专职人员恪尽职守;

4.渗水走电全自动维护保养功能、上舒张压全自动维护保养功能、无污水维护保养功能、储液罐液位仪维护保养功能;

学校实验室废水一体化设备组成

### 1、调节池

由于来水标高低，无法直接流入地理式生活污水处理设备，在生化一体化设备前增加集水调节池一座。集水提升池内装有两台潜水提升泵，学校实验室污水处理装置将集水提升池内的废水提升污水处理设备。调节池同时起到均化水质和水量的作用。

## B、格栅

调节池的废水由提升泵抽体化污水处理设备格栅前，格栅对污水中含有各类漂浮物质加以拦截。以防止堵塞后续的水泵或处理设备;避免在后续水池内沉淀，增加检修次数。格栅规格：1000mm\*500mm(长\*宽)，格栅间隙6mm。

## C、生物接触氧化池(包括一氧池及二氧池)

在生物接触氧化池中，通过鼓风机和微孔曝气器对污水中不断供氧，利用好氧微生物来氧化有机物，使污水中的COD、BOD大大降低，达到排放标准。

## D、沉淀池

经过生化后的污水进入沉淀池，污水中的悬浮物部分沉降于池底，广东实验室废水处理设备，得到澄清的污水从沉淀池另一端的溢流堰流出。沉淀池积累的污泥通过污泥泵回流到接触氧化池。沉淀池采用斜板沉淀池的形式，以增加沉淀效果，保证出水水质。

实验室化学废水处理设备-浦膜环保「在线咨询」由江苏浦膜环保科技有限公司提供。江苏浦膜环保科技有限公司（[www.sysscl.com](http://www.sysscl.com)）实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领浦膜环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.mfl8.com](http://www.mfl8.com)）还是从事膜生物反应器，MBR膜生物反应器，实验室MBR设备的厂家，欢迎来电咨询。