

净化工程施工设计 周口净化工程施工 《慧光净化》

产品名称	净化工程施工设计 周口净化工程施工 《慧光净化》
公司名称	河南慧光净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城区中州大道西、长江路南正商汇都中心2幢20层2024号
联系电话	18939252055

产品详情

空调机组

这里说的空调机组主指洁净空调系统，厂房十万级洁净车间必须装备这套系统，且还要有专用空调机房。注意，机房要在洁净车间侧面，这样有利于风道布置，也更加节能。

至于空调机组的选择，必须根据气候条件来选择。比如在北方，气温低、空气含尘量大，建议在空调机组上安装新风预热段，并且要采用淋水式空气处理方式。而在南方，气候湿润、空气含尘量低，无需安装新风预热段，只要采用初效过滤即可。此外，配套风机以变频风机为佳。

慧光净化公司凭借多年净化的专业经验，在全国各地的生物工程、医药卫生、食品工业等高新技术产业等领域中，设计承建了各种不同类型的净化厂房、无尘车间及无菌室。

净化工程施工

慧光净化采用悬浮粒子浓度和微生物浓度：如果上述这些测试满足要求，则最后对粒子浓度和微生物浓度（需要时）进行测量，以便验明其符合洁净室设计的技术条件。

其他测试：除了上述这些污染控制方面的测试以外,有时还必须进行下述一项或若干项测试：

温度 相对湿度 室内加热与冷却容量 噪声值 光照度 振动值

随着经济发展进入二十世纪，全球面对环保、净化日渐重视。生产人员规范化的操作程序也是制关重要的。

洁净空间的温湿度主要是根据工艺要求来确定，但在满足工艺要求的条件下，应考虑到人的舒适度感。随着空气洁净度要求的提高，出现了工艺对温湿度的要求也越来越严的趋势。具体工艺对温度的要求以后还要列举，但作为总的原则看，由于加工精度越来越精细，所以对温度波动范围的要求越来越小。例如在大规模集成电路生产的光刻曝光工艺中，作为掩膜板材料的玻璃与硅片的热膨胀系数的差要求越来越小。

慧光净化相信秉承信誉优质、质量可靠、专心服务、有效做事的宗旨，一定能够实现与各地经销商、企业的共赢。立足郑州、面向全国，走向世界，共创新天地。