

防火板 山东钰祥林 攀枝花防火板

产品名称	防火板 山东钰祥林 攀枝花防火板
公司名称	山东钰祥林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

产品详情

3. 珍珠岩板、漂珠板、蛭石板:是以低碱度水泥为基材,珍珠岩、玻璃微珠、蛭石为加气填充材料,再添加一些助剂复合而制成的空心板材。具有自重轻、强度高、韧性好、防火隔热、施工方便等特点,可广泛应用于高层框架建筑物分室、分户、卫生间、厨房、通讯管等非承重。硅酸钙纤维板:是以石灰、硅酸盐及无机纤维增强材料为主要原料的建筑板材,具有质轻、强度高且隔热性、耐久性好、加工性能与施工性能优良等特点,主要用于制作天花板、隔墙以及作为钢柱、钢梁的防火保护材料。但板材强度和弯曲性能还有待提高。部位

电缆支架桥采用每隔两层电缆装设防火隔板。另外,夹层中的电缆在水平方向上每一直线段的两端装设一套2m长防火槽盒(防火槽盒的两端用柔性堵料严密封堵)。

注意事项:一旦电缆火灾时,攀枝花防火板,电缆还是沿着水平走向延燃,这种观点是错误的,他们忽视了电缆沿水平走向延燃的必须条件是电缆的可燃体超过一定数量(如重量到电缆沿水平走向延燃的重量,从而防止了电缆沿水平走向延燃。

施工方法:无机防火隔板产品可采用切割锯进行分切,根据施工现场需要制成所需用的形状,玻镁防火板,装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定,防火板,钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用本无机防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽盒。防火隔板规格 北京防火隔板

防火隔板也称防火隔板或不燃阻火板等。此板是由多种不燃材料经科学调配压制而成,具有阻燃性能好,遇火不燃烧时间可达3小时以上,机械强度高,不曝、耐水、油、耐化学防腐性强、等特点。YD-Ba型无机防火隔板燃烧试验中,火焰温度达1000 时不变形,各项指标符合GB8624-2002的规定要求,燃烧性能达到GB8624-2002规定的(不燃性)标准。

防火板-山东钰祥林-攀枝花防火板由山东钰祥林化工有限公司提供。山东钰祥林化工有限公司(www.yuxianglin.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!

