

复古环氧地坪厂家 诚发地坪 萍乡环氧地坪

产品名称	复古环氧地坪厂家 诚发地坪 萍乡环氧地坪
公司名称	义乌市诚发地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号
联系电话	13248889987

产品详情

义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

工业地坪标准及处理办法

- 1、为使涂装达到完美效果，对于尚未找平的地面找平层的找平处理。土建方找平时，在水泥初凝时用专业地面机械对地面进行磨平处理。在此基础上所做的环氧涂装层的表面效果会更平整、光亮，使用寿命也会提高。
- 2、待水泥层干燥后（大约 28 天），用打磨机对地面进行整体打磨处理，使其表面平整，水泥毛细孔全部张开。
- 3、对于水泥地面有油污（食用油、机油），先用专用洗剂冲洗地表面，反复擦洗，直到无油污为止。
- 4、对于地坪碱性太大（PH>8）的，先用专用材料中和，然后用清水冲洗；
- 5、对于潮湿的地面，通过吸水。擦干，太阳灯照，热风机吹烘、烧，使其干燥达到施工要求。
- 6、对于有旧油漆的地面（如金刚砂地面、旧油漆地面），先用专用机械铲除旧油漆，萍乡环氧地坪，然后对不良水泥、金刚砂地面进行处理同时对地面打毛。地面经过这样处理后，不牢固的旧水泥及金刚砂表面被清除掉，并且形成粗毛面，从而提高新涂层的附着力，提高涂装地坪的使用寿命。

如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

环氧地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪为您介绍工业环氧地坪漆的发展过程。

一是在耐磨地坪上一是加强在原料选购、出产加工等方面的控制，从选用胶凝材料及骨料的品种、品位和级配等方面着手，通过使用添加剂，增强地坪表面装饰效果和内在耐磨效果；

二是在施工环节中加强对基层砼的控制，严格按照施工规范操纵，要求将配筋与垫层固定连接，防止因基层空鼓引起表面耐磨层开裂；

三是从出产、施工、服务一体化方面下功夫，减少中转环节，切实降低本钱，进步价格竞争力。在环氧地坪上，要进一步注重产品的环保机能，通过加大技术改进力度，减少溶剂性产品的异味对人体及环境造成的伤害。同时要注重产品立异、工艺立异，通过不同产品的组合，施工工艺组合，复古环氧地坪厂家，立异，开拓市场，篮球场环氧地坪，增加附加值。

如果有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

环氧地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

混凝土密封固化剂的产品特性分析：

- 1、混凝土密封固化剂在混凝土地面上渗透性强，有效地与混凝土中的钙镁化合物等起反应，然后形成纳米氧化硅化合物胶体并固化，密封了混凝土表面的毛细孔并同时改变了表面混凝土的多孔性、强碱性使之失去与酸性腐蚀性物质的反应活性。
- 2、混凝土密封固化剂使混凝土避免风化、起尘起沙，增加其耐磨性，硬度和密实度。
- 3、混凝土密封固化剂环保，无色，无臭，不燃。具有很好的环保型和可持续性。
- 4、混凝土密封固化剂抗压和抗渗性能特别突出，停车场环氧地坪，经混凝土密封固化剂施工后的地面，抗压强度大大提高，能有效抑制水，油和其他表面污物进入混凝土内。
- 5、混凝土密封固化剂光泽度大幅度增加，经过打磨后的地面可达到大理石地面的光泽度，增加室内的环境亮度。
- 6、防滑效果明显。一般的混凝土地面盐，导致打滑。但混凝土密封固化剂则不同，它在混凝土表面形成一个坚固、致密的实体，盐碱成分不会从表面析出。

如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

复古环氧地坪厂家-诚发地坪(在线咨询)-萍乡环氧地坪由义乌市诚发地坪工程有限公司提供。义乌市诚发地坪工程有限公司（www.ywcfdp.com）为客户提供“耐磨地坪,环氧地坪,固化剂地坪”等业务，公司拥有

“诚发”等品牌。专注于工地施工材料等行业，在浙江金华有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：蔡总。