

杭州中空百叶玻璃 磁控中空百叶玻璃 安徽映绿

产品名称	杭州中空百叶玻璃 磁控中空百叶玻璃 安徽映绿
公司名称	安徽映绿节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区蒙城路与阜南路交口润安大厦21楼
联系电话	13605655859

产品详情

中空百叶玻璃的优点

通过宽阔的中空隔离层，确保创造安静的空间，中空百叶玻璃哪家好，强化隔音、隔热、保温、防风功能。卫生环境好:阻隔灰尘与污染物质，创造令人心旷神怡的居住环境。中空百叶最1大的优点就是其防尘防油烟、防污染的性能。同时由于运用了高科技的磁感应传动系统，使百叶片的闭合开启、上下升降更为简便;百叶片无须清洁，达到省时、省力、省钱的效果。

中空百叶玻璃使用注意事项

- 1、小作坊直接把两片玻璃和间隔条用胶粘起来制作门窗，如果内外气温差距大时形成水雾，保温、隔热、隔音效果都大打折扣。
- 2、双层玻璃并不是“中空玻璃”，真的中空玻璃中并不是“真空”的，杭州中空百叶玻璃，而是要在玻璃中间夹层中充入干燥空气或者惰性气体。
- 3、在家装中一定要使用由国1家认证的带有标识的钢化玻璃，而且经过国1家认证的钢化玻璃一定要有标识。在选购、更换、封窗时一定要注意哦。

中空百叶玻璃的参数

- 1、中空玻璃内的百叶宽度一般为15mm~17mm，厚度0.22mm的铝百叶。

- 2、在使用时可随意调整成为半透光或遮光或全部透光的角度。
- 3、较大的帘片面积为 6m^2 ，高度为 0.35m 小于 h 小于 2.8m ，宽度为 0.3m 小于 w 小于 2.8m 。
- 4、玻璃厚度为：国标 5mm 厚度的钢化玻璃或浮化玻璃，可根据设计的要求而增加玻璃厚度，对中空玻璃规格和厚度，中空百叶玻璃厂，订单采用 5mm 加 25 中空加 5mm 玻璃，用 $5+25\text{ A}+5$ 方式表示。
- 5、玻璃间隔为：磁控所用为 20mm 、 25mm 和 27mm ；在宽度超过 800mm 以上时建议选用 25mm 的间隔，这样可保证优异的效果；电动可根据要求用 25mm 的，但一般选用为 27mm 。

杭州中空百叶玻璃-磁控中空百叶玻璃-安徽映绿(推荐商家)由安徽映绿节能科技有限公司提供。安徽映绿节能科技有限公司 (www.ahyljn.com) 实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽映绿和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 (www.njlghfc.com) 还是从事合肥中空百叶玻璃，安徽中空百叶玻璃，中空百叶玻璃定制的厂家，欢迎来电咨询。