

# 抗浮地埋箱泵一体化 地埋水箱施工说明

产品名称	抗浮地埋箱泵一体化 地埋水箱施工说明
公司名称	盐城茂亿供水设备有限公司
价格	550.00/立方米
规格参数	茂亿:10*10*3 箱泵一体化:15*10*3 盐城:20*10*3
公司地址	建湖县湖中南路
联系电话	18151386230

## 产品详情

### 抗浮地埋箱泵一体化、地埋水箱施工说明

1 土方开挖确认开挖的顺序和坡度-分段分层平均下挖-

修边和清底。(1)坡度的确定:本工程开挖坡度根据当地的土质情况而定。2

泵站出水管,排污管,进水管与泵站外管道采用法兰连接。3 试水:泵站安装完成后注水24h。4

将双路电源引至PAE双电源控制柜。5 箱体外侧采用环氧煤沥青滚涂,厚度达2-3mm。6

扣件采用两道环氧富锌底涂再加两道环氧玻璃鳞片面涂。7 试压:手动分别启动每台水泵,试压压力1.2

倍设定压力,时间15分钟,安全泄压阀泄压值设定在设计压力的1.1倍。8 接地:所有设备必须接地。9

覆土沿泵站四周每500mm一层逐层均匀夯实,顶板采用蛙式或平板振动式打夯机,覆土1.0m深。

我们的地址:建湖县湖中南路联系手机:18151386230 期待您的咨询