

# 衣柜烤漆门 烤漆门 安旭门业欢迎来图来样

产品名称	衣柜烤漆门 烤漆门 安旭门业欢迎来图来样
公司名称	江山安旭门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市石门镇工业园区
联系电话	暂无

## 产品详情

江山安旭门业有限公司主营产品有：免漆门、烤漆门、拼装门、浮雕门、工程门、深雕门、免漆线条、门套、免漆大板、五金等产品。公司经营的品牌有“昕安门业”、“安以轩门业”等优质品牌，供您选择！

下面安旭门业与您介绍免漆门划痕如何处理？

免漆板表面是贴的PVC膜，如果膜被磨花除了换是没法处理的，烤漆门怎么样，所以一般免漆板上都附有一层塑料薄膜保护不被磨花。

免漆门表面是一层PVC膜，损坏了基本没修补的可能。如果表层是木皮的可以上腻子，刷漆修补。

可以用擦色宝，就是做实木门板擦色工序用的一种东西，色调差不多就行。补了看不出来的，如果不是非常深的划痕的话。简单的轻轻的蹭花修补后根本看不出来，烤漆门制作，又快又方便!

最后，门边一般用封边机用封边条封边，或者打磨平后刷漆，划痕不大的话用色精加502胶水修补下打磨后上点抛光腊(瓶装喷雾，市场上多呢)。

更多免漆门、烤漆门等产品知识的了解可拨打图片上的电话咨询！我们将竭诚为您服务！

安旭门业质量可靠、价格实惠，竭诚欢迎广大客户的来电咨询！

安旭门业的复合免漆套装门都包括哪些?

套装门包括：一个门板，两个长门套，一个短门套，5根线条，2.5根门挡条。

关于门套：复合免漆套装门一般分散装套(又称拼装套)和快装套两种，散装套安装时需要事先用细木工板按照门洞尺寸做一个框架(需另花费50元)，然后再手工刷胶贴外装饰面板(厚度约2毫米)，由于是手工刷胶，一般约一年后，面板由于受潮、受热等原因将会与木工板分离从而翘起、变形，而且细木工板的厚度只有1.5公分(也就是说整个门套的厚度在2公分左右)，因此，散装套的牢固性并不是太好，另外散装套的安装过程也过于繁琐，费工费时(一般安装一套门的工费约100元)，因此这种套装门将逐渐被快装套所取代;第二种是快装套，就是外装饰面板与门套出厂时已经做好融为一体，客户购买后直接放入门洞加以固定即完成了安装，快装套由于其安装简单快捷(一般安装一套门的工费约50元左右)、省工省料而颇受木工师傅们的青睐，已逐渐成为市场的新宠。这种门套也有很多讲究，比如很多小厂为了节省成本，多以1.5公分厚的细木工板或多层板与2毫米厚的外装饰面板复合而成，烤漆门，门套的厚度在2公分左右。我公司为客户朋友提供的产品属快装套，本着对客户负责的原则，衣柜烤漆门，门套采用2.4公分厚实木与厚度约6毫米的外装饰面板复合而成，总体厚度在3.2公分左右，保证更加坚固耐用，其它小厂的门套厚度只有2公分，其牢固性依然是个问题！实际效果您收到后可准确测量出，绝无夸大之处。

欢迎广大有意向的客户拨打图片上的电话咨询！我们将竭诚为您服务！

江山安旭门业有限公司是一家专门研究、生产、销售、服务为一体的室内套装门生产企业。主营产品有：免漆门、烤漆门、拼装门、浮雕门、工程门、深雕门、免漆线条、门套、免漆大板、五金等产品。公司经营的品牌有“昕安门业”、“安以轩门业”等优质品牌，供您选择！企业秉承“与时俱进，不断创新，没有很好，只有更好”的经营理念，使企业成长为倡导“绿色环保装饰材料”的制造与服务型企业。

下面安旭门业与您介绍实木门如何设计？

### 装饰效果

在设计中，首先要选择门的造型，或欧式雕花、或和式组合、或古韵犹存、或简洁明快，演绎出不同的居室情调。

### 使用性

使用功能包括：门的开启性能、门的保温性能、门的隔音性能、门的防火性能、门的防盗性能、外门的风压变形性能、外门的空气渗透性能和雨水渗漏性能、门的整体强度。

### 经济性

在进行产品的设计时，不仅要针对不同的目标客户群，满足顾客的个性化需求，同时也要考虑到产品的经济性。

更多免漆门、烤漆门等产品知识的了解可拨打图片上的电话咨询！我们将竭诚为您服务！

安旭门业质量可靠、价格实惠，竭诚欢迎广大客户的来电咨询！

衣柜烤漆门-烤漆门-安旭门业欢迎来图来样(查看)由江山安旭门业有限公司提供。江山安旭门业有限公司(www.zjaxdoor.com)位于浙江省江山市石门镇工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安旭门业在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安旭门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安旭门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。