

电动闸门3d模型 临汾电动闸门 大才阀门制造

产品名称	电动闸门3d模型 临汾电动闸门 大才阀门制造
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

平板闸阀的用途

平板闸阀适用于天然气，石油，化工，环保，城市管道，燃气管线等输送管线，放空系统和汽储存装置上，用作启闭设备。Z43型带导流孔单闸板式平板闸阀适用于天然气开采和净化的长输管线。

平板闸阀口径范围：DN25 ~ 1200 压力范围：0.6MPa ~ 45MPa 150Lb ~ 3000Lb

有导流孔平板闸阀 用于需要通球清管的管线，无导流孔平板闸阀用于不需要通球清管的管线上。

平板闸阀的结构说明：

- 1、阀体有两种形式，一般公称压力 2.5MPa，或 300Lb时为铸造扁体结构，电动闸门配件， > 2.5MPa 或 > 300Lb时选用铸造圆体结构。
- 2、阀座为镶嵌PTFE或填充PTFE密封圈的刚性浮动阀座，具有双重密封效果，阀座由端部 型圈旋加予紧力，并由浮动阀座的活塞效应达到进出口同时密封，这种双重密封结构使阀体中空与通道完全隔离，可以在工作状态下检修阀门，临汾电动闸门，排除体腔内残留物。
- 3、闸板为一长方形平行平板，其上开一与通道直径相同的通孔（带导流孔），也可不开孔（不带导流孔），全启时，通道平滑为直管段，流阻系数低，压力损失小，开启与关闭时闸板与阀座始终相互接触，即可擦拭附着在密封副间的颗粒污物，又可使密封面不被介质直接冲刷而得到保护。

截止阀与闸阀的区别

闸阀的种类根据连接形式和作用方式的不同有：Z944T/W电动明杆平行式双闸板闸阀、Z941电动楔式铸钢闸阀、WZ41国标波纹管楔式闸阀、Z41H手动真空隔离楔式闸阀、Z45X暗杆弹性座封闸阀、Z45T/

W暗杆楔式铸铁闸阀、手动焊接楔式国标电站闸阀等。闸阀和截止阀均属于全开全关型阀门，是最常见的两种阀门，一般作为切断或接通介质之用，不宜作为调节阀使用。两者的不同之处在于：

(1) 截止阀结构比闸阀简单，制造与维修都较方便。

(2) 密封面不易磨损及擦伤，密封性好，启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动，因而磨损与擦伤均不严重，密封性能好，使用寿命长。

(3) 启闭时，阀瓣行程小，因而截止阀高度比闸阀小，但结构长度比闸阀长。

(4) 启闭力矩大、启闭较费力，启闭时间较长。

(5) 流体阻力大，因阀体内介质通道较曲折，流体阻力大，手电动闸门启闭机，动力消耗大。

(6) 介质流动方向 公称压力PN 16MPa时，一般采用顺流，介质从阀瓣下方向上流；公称压力PN 20MPa时，一般采用逆流，介质从阀瓣上方向下流，以增加密封性能。使用时，截止阀介质只能单方向流动，不能改变流动方向。

配水闸阀的正确存放保管

对于配水闸阀来说，其实它的更换频率是很高的，对于现在的配水闸阀的使用来说我们会备用一些配水闸阀的，尤其是在工业中的使用为了不耽误设备的正常运转，我们会让各个配水闸阀有着足够的一些库存的，但是这需要我们正确的去保管配水闸阀才可以保证它的顺利使用的，电动闸门3d模型，具体的跟着淄博东联真空设备制造有限公司来详细的看看关于配水闸阀的保管方法吧。

- 1、对刚进库的配水闸阀，要进行检查，如在运输过程中进了雨水或污物，要擦试干净，再予存放。
- 2、对短期内暂不使用的配水闸阀，应取出石棉填料，以免产生电化学腐蚀，损坏阀杆。
- 3、对能在大气中生锈的配水闸阀加工面要涂防锈油，加以保护。
- 4、在配水闸阀的进出口要用蜡纸或塑料片封住，以防进去脏东西。
- 5、放置室外的配水闸阀，必须盖上油毡或苫布之类防雨、防尘物品。存放闸阀的仓库要保持清洁干燥。

电动闸门3d模型-临汾电动闸门-大才阀门制造(查看)由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司(www.dacaifm.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.qidongf.com)还是从事重庆气动阀门，重庆气动阀门厂家，重庆气动阀门价格的厂家，欢迎来电咨询。