

同质透心地板价格 同质透心地板 耐福雅运动地胶价格

产品名称	同质透心地板价格 同质透心地板 耐福雅运动地胶价格
公司名称	沧州耐美雅新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市新华区黄河东路42号（东方世纪广场B座1005室）
联系电话	15690471598

产品详情

耐福雅品牌PVC同质透心地板的8大特性A

耐福雅品牌PVC同质透心地板的8大特性

1、耐久及可修复性

正是由于花色贯穿了整个厚度，耐磨层的厚度就是地板的厚度，医院同质透心地板，具有表里如一性质。所以一旦地板产生划痕或烟头烫迹，同质透心的产品是可以通过打磨的方式被修复得完整如新，在被磨穿以前，透心地板都可以正常使用，具有长久的使用年限。博尼尔PVC同透产品特适合于流量大的区域。

2、压延工艺

耐福雅PVC同透产品的是PVC地板中的产品，由于其颜色花纹是贯穿整个地板厚度的，花色的形成机理难度大，生产工艺颇为复杂，电厂同质透心地板，需要在整个生产过程中对花色的均匀性、颜色差异度进行严格的技术控制，其难度非常大，耐福雅品牌采用压延工艺达到了技术的创新。

3、无缝整体性及防水防潮性

耐福雅品牌PVC同透产品在地板经安装后，其接缝的位置是焊接的，表面平整光洁，同质透心地板价格，整体是无缝地板，可防止藏污纳垢，防水防潮，这对地板的整体洁净度是很大的改善。

塑胶地板施工时需要准备哪些

- 1.强度细石砼找平层（或水泥砂浆）强度等级大于C15，用硬度测试仪检测结果应是地坪表面硬度不低于1.2兆帕。细石砼找平层（或水泥砂浆）不得空鼓、裂缝、起砂。
- 2.地面平整度2m范围内高低误差在3mm内（2m长检测尺检测）。
- 3.干燥度施工前应确保地面干燥，砼或水泥砂浆找平层至少超过终凝养护期28天，使用CNN含水率测试仪检测基层的含水率应小于3%。
- 4.防水卫生间室内设计、洗刷间、开水间等可能长期接触水的部位，墙地面应做好防水层（防水层上墙高度不低于30cm）。卫生间室内设计、洗刷间、开水间等地面标高应低于其它部位地面标高3-5cm。底层楼面地坪，土建方（或装饰方）应做好防潮层。
- 5.与其它办公室装潢材料交界处的高差其它地面材料交界处（地毯、大理石、木地板、地砖等）高差应在负4-6mm之内。亚麻油地材铺设前门扇底至地面留缝H 10mm。
- 6.交叉施工地材施工禁止交叉施工。地材进场施工，应安排在所有前期工序均已完工退场后进行或最后涂装前进行。
- 7.施工工期地材施工，每道工序都有一定的养护期，且后期施工较精细。为保证施工质量，必须保证足够施工工期。希望以上言论在您使用中有所发现，欢迎您来电咨询。

有人了解pvc卷材地板施工工艺吗？

pvc卷材地板施工工艺施工前准备:施工工具:直尺、美工、刮板、焊、尼龙滚子施工环境:确保地面清洁，无油污，无灰尘，不起沙。施工流程:地坪检测-地坪处理-打底-搅拌-地板安装地坪检测:

- 1、使用温度湿度计检测温湿度，同质透心地板，室内温度以及地表温度以15 为宜，不应在5 以下及30 以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。
 - 2、使用含水率测试仪检测基层的含水率，基层的含水率应小于3%。
 - 3、基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求，否则应采用适合的自流平来加强强度。
 - 4、用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。
 - 5、对于PVC地板材料的施工，基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米，否则应采用适合的自流平进行找平。
- 地坪处理:1、采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆，胶水等残留物，

同质透心地板价格-同质透心地板-耐福雅运动地胶价格由沧州耐美雅新型建筑材料有限公司提供。沧州耐美雅新型建筑材料有限公司（www.naifuya.com）是一家从事“PVC同质透心地板,运动地板,橡塑地板,塑胶地板施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“耐福雅”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使耐福雅在塑胶地板中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！