

# 五金厂除尘 除尘 力泰自动化

产品名称	五金厂除尘 除尘 力泰自动化
公司名称	东莞市力泰自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇S256省道陈屋段48号
联系电话	13532669971

## 产品详情

- 1、每班将各接尘小车收集的粉尘集中到提升机接料斗中，盖好防护盖后才能启动提升斗机构，严禁将异物倒入提升机接料斗中。
- 2、垃圾运输车与排尘口对位后，打开泻灰口处插板，接满粉尘后及时关闭插板。
- 3、除尘设备在运行中，操作工对系统进行巡回检查，检查粉尘输送装置、水平管道等有无泄漏及磨损，发现故障要及时通知维修，及时排除。
- 4、定期检查除尘器、清灰装置，家具厂除尘，防止阻堵。

- 1、打开上面的检查门，把旧布袋和骨架从画板上拿下;将除尘布袋包装拆开，从中取出一条布袋。
- 2、把除尘布袋打开装入花板孔，确认接缝处于椭圆直段的中央位置。
- 3、在布袋折叠部分在除尘器花板之下打开后，除尘布袋口平放在花板上。然后将袋口上部的弹簧圈捏成凹型，放入箱体的花孔板中。
- 4、将弹簧圈对准花板后，再使弹簧圈复原，将弹簧环圈的槽恰好嵌入花板孔内，五金厂除尘，将袋笼从袋口轻轻插入，直到袋笼上部的护盖确实压在箱体内花板孔上为止。

砂处理和清理等工部宜用轻质材料或实体墙等设施 and 车间其他工部隔开，大型铸造工厂的砂处理，清理工部可布置在单独的厂房内.浇注区应布置在车间通风良好的位置.合箱，落砂，开箱，清砂，打磨，喷涂厂除尘，切割，除尘，焊补等工序宜固定作业工位或场地，便于采取防尘措施.大批量生产的清理工作台连续成排布置时，应将各工作台面分隔开。

除尘设备是分室循环反吹清灰，下进风，内滤式的高效除尘设备.适用于冶金，化工，建材，电力，粮食

加工，机械等部门以及工业炉窑或锅炉。

五金厂除尘-除尘-力泰自动化(查看)由东莞市力泰自动化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市力泰自动化科技有限公司(www.litaidh.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!