

# 绍兴烘箱 旋转烘箱 贯觉电热

产品名称	绍兴烘箱 旋转烘箱 贯觉电热
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

## 产品详情

烘箱是利用电热丝隔层加热使物体干燥的设备。其使用及注意事项总结如下：

3.带有电接点水1银温度计式温控器的烘箱应将电接点温度计的两根导线分别接至箱顶的两个接线柱上。另将一支普通水1银温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点水1银温度计和观察箱内实际温度用的）打开排气阀的孔。调节电接点水1银温度计至所需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋至刻度尺外。

4.当一切准备工作就绪后方可将试品放入烘箱内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。为了防止温控失灵，还必须照看。

烘箱外壳一般采用薄钢板制造，表面烤漆，工作室采用优质的结构钢板制造。外壳与工作时之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部，也可安置顶部或两侧

烘箱按外形来分可分为：卧式烘箱和立式烘箱两种。烘箱外壳一般采用薄钢板制作，表面烤漆，工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部，也可安置顶部或两侧。

温控系统：

1、温度范围：室温50—1200度（可任意设定所需温度）

2、温控制器：采用台湾品牌温度控制器，鼓风恒温烘箱，LED做数字显示设定，PID自动演算修正设定，配PT100铂电阻及SSR固态继电器输出从而保证温度控制更加稳定和更精准。

- 3、温度器精度： $\pm 3\%$
- 4、温度均匀度： $\pm 3$ （加热空炉上中下测试）
- 5、加热器：采用散热式干烧型发热管（采用进口的电阻丝及高温石英砂制作），发热管装置在炉内两旁

1. 烤箱内尺寸：H1600mm × W1200mm × D850mm
2. 烤炉主体采用1.5mm厚冷板折边制作，内胆采用1.0mm厚镀锌板制作，底部用4.0mm厚钢板制作，电热恒温烘箱，底部无保温。
3. 保温层采用100K石棉隔热，厚为80mm。
4. 采用1套1HP三相马达风机，水平运风，绍兴烘箱，马达台湾东原牌，内配10.5寸离心风叶，设有特殊风道，多面热风循环，使箱体内温度均匀。