

侧发光led灯珠 锦州led灯珠 奕博品种多样

产品名称	侧发光led灯珠 锦州led灯珠 奕博品种多样
公司名称	东莞市奕博光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇松湖智谷产业园区
联系电话	13825700050

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市奕博光电科技有限公司

奕博光电定制机械键盘贴片LED灯珠led灯珠，万般色彩，尽在奕博

奕博工厂主要从事研发、生产、销售直插异形奶嘴、塔型、墓碑型、方形插件LED灯珠，3MM、4MM、5MM、8MM、10MM直插LED灯珠系列，广泛应用于照明、模组、背光源、交通灯、节能灯、汽车仪表、汽车尾灯、水底灯、草坪灯、埋地灯、护栏灯、彩灯、射灯、水晶灯、光电鼠标、验钞机、灯带、电子玩具、LED显示屏及LED手电筒等诸多生产领域。期待您来电咨询!

LED色温 (color temperature) 常识：

色温是表示光源光谱质量最通用的指标。色温是按固定黑体来定义的，双色led灯珠，光源的辐射在可见区和固定黑体的辐射完全相同时，此时黑体的温度就称此光源的色温。低色温光源的特征是能量分布中，红辐射相对说要多些，通常称为“暖光”；色温提高后，能量分布中，蓝辐射的比例增加，通常称为“冷光”。一些常用光源的色温为：标准烛光为1930K（开尔文温度单位）；钨丝灯为2760-2900K；荧光灯为3000K；闪光灯为3800K；中午阳光为5400K；电子闪光灯为6000K；蓝天为12000-18000K。一般定义，暖白色温：2700-3200K，正白：4000-4500K，日光白：6000-6500K冷白：6500K以上。

5730贴片LED灯珠的采用建议：

一、建议LED灯珠的正常驱动电流为：100-145mA，最大采用电流建议不要超过150mA。

二、瞬间驱动电压及反向电压不能超过5V，小红帽led灯珠，否则对LED灯珠有损伤或严重损坏而导致没办法修复的问题。

三、采用环境温度零下三十摄氏度至零上六十摄氏度，建议优化灯具散热设计的时候，LED灯珠的引脚负极的温度低于六十摄氏度以下。

四、建议每天最多允许连续点亮时数为十八小时，侧发光led灯珠，连续点亮对LED灯珠，会对LED灯珠的寿命造成一定的影响，大大提高了光衰。

五、如果电流在100-150mA的时候，每减低10mA电流，其光通量相应减低百分之四左右。所以可以算出LED灯珠白光在工作时候的光通量。

六、功率在148-150mA的时候为0.5W。客户可据此计算出LED灯具在工作时的总功耗。

奕博十年专注LED灯珠研发、生产、销售，以顾客至上，品质追求卓越的品质方针，通过ISO9001:2008 ISO14001 UL

ROHS四大体系认证，主营直插LED灯珠、SMD贴片LED灯珠、食人鱼LED灯珠等等，欢迎您咨询选购!

LED灯珠采用注意事项：

一、所有需要碰触到LED灯珠的操作人员，必须要戴真正有效防静电手环，锦州led灯珠，防止静电击穿LED灯珠。

二、LED灯珠的引脚如果有折弯的需要，折点离LED灯珠胶体必须超出三毫米以上。

三、LED灯珠的焊接正常要求是两百六十摄氏度 \pm 三摄氏度，LED灯珠的焊接时间不得超过两秒，如果是过锡炉，锡炉的温度是低于275摄氏度以下，浸锡的时间不得超过两秒，要求操作人员动作非常的娴熟与精que，从而保证LED灯珠不会受损。

四、LED灯珠过波峰焊的时候，要求波峰焊机器要真正的接地。接地线的时候，绝对不能接在市电网的地线上面，必须要接与市电网地线完全隔开的一个真正的地线。这根地线要求引线直接打入潮湿的地底五米以下的深度。

奕博LED灯珠产品广泛应用于照明、汽车光源、LED广告模组、显示屏、景观灯、装饰照明和城市亮化等领域，公司拥有完整、科学的质量管理体系，公司坚持“诚实、诚信、博爱、超值”的经营宗旨，愿与各界同仁诚信合作，携手共创辉煌！