

## eps线条厂 滁州二创 泰州eps线条

产品名称	eps线条厂 滁州二创 泰州eps线条
公司名称	滁州二创保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滁州市琅琊区南谯北路
联系电话	17856009795

## 产品详情

EPS装饰线条施工工艺。

施工程序：

待施工安装墙面，窗门洞口等施工程序已经完成后，测量放线放出线条准确位置。

### (1) 基层清理

清理混凝土墙面上残留的浮灰、补充旧墙体隔空面、起鼓面要铲除、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

### (2) 配制砂浆

施工使用的砂浆是针对EPS 基面要求而特殊配制的专用粘结复合型砂浆；

施工时用手持式电动搅拌机搅拌，eps线条厂家，搅拌必须充分、均匀，稠度适中。

砂浆调制完毕后，eps线条厂，须静置5分钟，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在3小时内用完。

分析对比，泰州eps线条，GRC和EPS线条的区别。

材质区别：

GRC装饰构件主要以耐碱玻璃纤维为增强辅材，低碱度硫铝酸盐水泥为胶结材料，及黄沙或石英砂构成。

EPS装饰构件是随外墙保温材料及GRC构件行业的发展延伸的一个新兴产品，主材以聚ben乙烯保温板为基础，应用电热丝切割设备对板材进行切割成各种线条。

用途区分：

GRC：GRC装饰制品(欧式构件包括罗马柱、窗套、门楣等)、GRC外墙板(类似于幕墙板)、GRC隔墙板(室内隔墙)、雕塑、园林园艺制品等。

EPS：在建筑中一般作为保温隔热材料，也可作为轻质填充材料使用。

EPS线条施工前应具备的条件。

- 1、施工现场的环境湿度和基层墙体表面温度在施工24h内不能低于5℃，风力不得大于5级，基层墙面干燥水率 ≤ 10%。
- 2、检察剔除基层墙面浮灰污渍、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。
- 3、平整度、垂直度要求：以米的靠尺配合水平线检查最大偏差量应小于4mm。
- 4、外墙脚手架安装牢固，安全检查合格，离墙距离适当，有足够线条安装的距离。
- 5、严禁雨天施工，雨季施工应做好相应的防雨措施。

eps线条厂-滁州二创(在线咨询)-泰州eps线条由滁州二创保温材料有限公司提供。滁州二创保温材料有限公司(www.czerchuang.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽滁州的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领滁州二创和您携手步入辉煌，共创美好未来！