

全纤维台车炉 苏州晨光电炉 淮安台车炉

产品名称	全纤维台车炉 苏州晨光电炉 淮安台车炉
公司名称	苏州晨光电炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市官渎里娄花中街85号
联系电话	13306138858

产品详情

台车炉

为了缩短冷却工艺时间，炉顶可设有加快冷却用排气装置，冷却到一定温度打开、关闭打开操作由操作人员在炉子一侧通过手动机构或自动控制来完成。并可选配台车倾斜卸料机构。电控部分主要包括温控、操作两部分。温控采用国产数显表交流接触器实行普通位式控制，另配记录仪记录完整工艺曲线，并可超温报警;操作采用按钮加灯光显示，实现对台车进出、加热元件通断及炉门升降等动作的控制，并设有连锁装置，当炉门升高工或关闭至一定位置时台车可进行动作，安全可靠。

台车炉的性能特点：

- 1:炉门升降采用电动结构，设有炉前按钮，操作方便.
- 2:台车炉壳体由型钢和钢板焊接而成，全纤维台车炉，外形美观坚固.
- 3:本台车炉主要用于金属零件正火、调质、回火等热处理之用.
- 4:炉衬材料采用硅酸铝纤维结构，台车采用重质和轻质砖.保温性好，节能.
- 5:温控采用智能数字显示仪表，对炉温进行控制，选用中园图自动记录仪，对炉温进行自动记录和超温报警.

台车炉

台车上安装有铬锰氮耐热钢炉底板或1200 碳化硅炉底板以承载工件之用，为了防止工件加热后产生氧化皮通过炉底板的缝隙落入底部加热元件周围而造成加热元件的损坏，需要经常定期地吹扫台车炉底板

下方的氧化皮，淮安台车炉，苏州全纤维台车炉，一般每周吹扫一次，吹扫时将炉底析吊起，台车式连续光亮退火炉，台车炉，用压缩空气将电阻丝槽内的氧化皮屑吹扫干净。

炉底板：采用耐热铸钢件，长期使用温度 950 ，确保在使用中不变形、不氧化、不开裂。可防止工件氧化皮脱落后掉在台车上加热元件安装槽内而造成短路损坏加热元件。

台车牵引机构：台车牵引力为1台减速机，由减速机带动链轮转动，翻转式台车炉，台车式连续光亮退火炉，链轮再连接台车上的齿轮，从而带动台车移动。进出炉都设有双保险限位机构和连锁机构。

全纤维台车炉-苏州晨光电炉-淮安台车炉由苏州晨光电炉制造有限公司提供。苏州晨光电炉制造有限公司（www.szdianlu.net）是一家从事“台车炉,全纤维台车炉,台车式电阻炉,井式炉,井式电阻炉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晨光”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使晨光电炉在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！