

大连风口 格栅风口 中央空调出风口安装

产品名称	大连风口 格栅风口 中央空调出风口安装
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园
联系电话	18505342352

产品详情

单层百叶风口

单层可调百叶风口常用于管道中的吸、送风用，同时可根据实际情况配上人字闸（多叶对开调节阀），用以控制风量或安装铝合金过滤器，进行配套使用。叶片可分为横放和竖放两种，可灵活的左右或者上下转动，空调回风口尺寸，以控制气流方向。

适用场所：

单层百叶风口通常安装于管道或侧墙上作侧送风口.双层百叶风口有两层可调节角度的活动叶片，短叶片用于调节送风气流的扩散角，也可用于改变气流的方向;而调节长叶片可以使送风气流贴附顶棚或下倾一定的角度(当送暖风时).双层百叶风口的外层叶片或单层百叶风口的叶片可以平行于长边，也可以平行于短边，可以根据客户的要求来选择。

单层百叶风口特点：

- 1、单层可调叶片，空调风口百叶，可得到不同的送风距离和不同扩散角
- 2、可作为送风口及回风口
- 3、可选铝质或铁质制作
- 4、为送风口时分别与调节阀配合使用
- 5、为回风口时可制成可开结构、与滤网配合使用

散流器

散流器就是让出风口和出风方向分成多个方向流动，让大面积范围内都能够分布均匀。可以根据相关要求将散流器制作成正方形或者长方形。优点就是使得风向辐射更大面积，且风力平均分布，还可以利用调节阀控制整体风量的大小和速度。

中央空调风口—球形可调风口以及优点

球形可调风口就是一种类似于喷口型的送风口，其气流非常集中，经过喷口对方向送风，但气流喷射出去以后可在顶角设置空间进行调节，沈阳风口，使得气流通过阀门开关来进行调节。优点就是适用于高大层顶高速送风，类似机场候机大厅等地方

旋流风口简介：

1. 旋流风口选用主要控制参数风口型式、材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。
2. 旋流风口的材质主要有钢制和铝合金两类。
3. 选型要点
 - 1) 根据工程特点、所需气流类型、调节性能和送风方式等，选择相应的风口类型。
 - 2) 根据需要风量[送风或排（回）风]，在风口颈部（或风口进出口断面处）允许的风速范围内，确定所需风口的尺寸。
 - 3) 校核所选择风口的主要技术性能，如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。
 - 4) 确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。

大连风口-格栅风口-中央空调出风口安装由德州志诺通风设备有限公司提供。“轴流风机,离心风机,排烟风机,风机盘管,新风换气机,风幕机”就选德州志诺通风设备有限公司（shop1487783684272.1688.com），公司位于：德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园，多年来，志诺通风坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。志诺通风期待成为您的长期合作伙伴！