

优质塑料挤出机 PP PE ABS造粒机吹塑机拉丝机合金单螺杆机筒

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 优质塑料挤出机 PP PE ABS造粒机吹塑机拉丝机合金单螺杆机筒 |
| 公司名称 | 舟山市利丰螺杆机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:利丰螺杆 型号:LFM120 |
| 公司地址 | 舟山市定海区金塘镇山潭东街56号 |
| 联系电话 | 0580-8592522 13575620928 |

产品详情

| | | | |
|----------|--------------------|----|------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 利丰螺杆 |
| 型号 | LFM120 | 规格 | 120 |
| 适用范围 | 挤出机 造粒机 吹塑机 拉丝机 | | |

公司目前是集产品设计开发制造，产品销售，售后服务为一体的先进企业。公司引进国内外先进加工设备，完善的检测手段，加上十多年的实践经验，专业生产制造各种型号的塑机，熔胶机，机筒螺杆及附件，公司生产的锥型，平行双螺杆，机筒，适用于管材、型材、片板材的挤出及造粒等。在同行同类产品一直保持较高水准，线型加工精度已达到国际先进水平。产品材质选用合金钢：38crmoala,调质，定性，氮化，精磨等工序，具有极高的耐磨，耐腐蚀等优点。

挤出机机筒、螺杆规格： 50- 360挤出机机筒螺杆规格： 15- 360 长径比：l/d=15-45螺杆可根据不同的原料，制品，设计不同的螺杆压缩比，长径比及型状机筒也可根据不同原料，制品，设计不同的排气系统及ikv强制送料系统合金深度：0.8~2.0mm

氮化层深度:0.5~0.8mm 氮化硬度:900~1000hv 氮化脆性：一级 表面粗糙度:ra 0.4 μ m
全硬螺杆(耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐高速):hpt1、hpt2、hpt3 电木专用氮化螺杆

专业设备，精工制作，各种螺杆机筒均采用优质合金钢38crmoala制造，产品经负离子氮化后具有极高的耐磨、耐腐蚀，提高寿命等特点，能替代进口产品。各项技术指标均严格执行《jb/t8538-1997》及iso9002标准。

螺杆种类：渐变型、突变型、波浪型、屏障型、双屏型、锥型、分流型、分离型、排气型、销钉型、混

合型、双头、三头、多头、造粒型等。

挤出机机筒、螺杆规格： 15mm~ 300mm长径比：l/d=15~45

材料：38crmoala(jis sacm645) 42cmo(jis scm440) skd61

热处理：渗氮处理电镀硬铬层高频淬火喷涂耐腐蚀、耐磨双金属层真空淬火

技术指标 氮化层深度:0.5~0.8mm 氮化硬度:900~1000hv 氮化脆性：一级 表面粗糙度:ra 0.4 μm
全硬螺杆(耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐高速):hpt1、hpt2、hpt3 电木专用氮化螺杆

本厂积极吸收国内外先进技术，同时可为用户提供各类旧机筒、螺杆修复，旧设备维护保养的业务，使客户用最低的成本创造更高的价值。多年的经验积累，我们已拥有专业的售后服务部门，使我们能及时反馈客户所需，为客户提供全方位的服务，并能为客户提供最佳的设备配置方案，为客户降低成本，提高竞争力。

舟山市利丰螺杆机械有限公司产品价格表

产品名称：挤出机螺杆.机筒

| 序号 | 螺杆直径长径比l/d | 机筒外径长度(mm) | 螺杆价(元) | 机筒价(元) | 每套参考价(元) | 备注 |
|----|------------|------------|--------|--------|----------|-------------|
| 1 | ∅ 20/25 | ∅ 50x540 | 400 | 800 | 1200 | 1：螺杆价指 |
| 2 | ∅ 30/25 | ∅ 70x660 | 450 | 950 | 1400 | 如果是屏障型 |
| 3 | ∅ 35/25 | ∅ 80x730 | 450 | 1050 | 1500 | 则酌情增加虫 |
| 4 | ∅ 40/25 | ∅ 85x855 | 700 | 1200 | 1900 | |
| 5 | ∅ 45/20 | ∅ 85x934 | 700 | 1300 | 2000 | 2：如果机筒 |
| 6 | ∅ 45/25 | ∅ 90x1200 | 700 | 1600 | 2300 | 少螺杆单价 |
| 7 | ∅ 45/28 | ∅ 90x1425 | 800 | 1700 | 2500 | |
| 8 | ∅ 50/28 | ∅ 100x1102 | 1100 | 2400 | 3500 | 3：批量订货 |
| 9 | ∅ 65/20 | ∅ 135x1255 | 1600 | 2900 | 4500 | |
| 10 | ∅ 65/25 | ∅ 135x1525 | 1800 | 3200 | 5000 | 4：交货期： |
| 11 | ∅ 65/28 | ∅ 135x1705 | 2000 | 3500 | 5500 | 生效后15天交 |
| 12 | ∅ 65/30 | ∅ 135x1845 | 2200 | 3800 | 6000 | 合同生效后2 |
| 13 | ∅ 70/25 | ∅ 140x1755 | 2300 | 4000 | 6300 | |
| 14 | ∅ 75/25 | ∅ 140x1860 | 2500 | 4500 | 7000 | 5：包装运杂 |
| 15 | ∅ 80/25 | ∅ 140x2195 | 2800 | 4700 | 7500 | 不加收运费。 |
| 16 | ∅ 90/20 | ∅ 150x1710 | 3000 | 5000 | 8000 | |
| 17 | ∅ 90/25 | ∅ 150x2115 | 3500 | 5500 | 9000 | 6：材质为38 |
| 18 | ∅ 90/30 | ∅ 150x2520 | 4000 | 7000 | 11000 | 技术要求符合 |
| 19 | ∅ 100/25 | ∅ 150x2630 | 4500 | 8000 | 12500 | |
| 20 | ∅ 120/20 | ∅ 180x2610 | 6500 | 12000 | 18500 | 7：此报价单 |
| 21 | ∅ 120/25 | ∅ 180x2700 | 7000 | 13000 | 20000 | 。 |
| 22 | ∅ 150/20 | ∅ 210x3605 | 9000 | 16000 | 25000 | |
| 23 | ∅ 150/25 | ∅ 210x4000 | 10000 | 18000 | 28000 | 8：橡胶机械 |
| 24 | ∅ 150/30 | ∅ 220x4510 | 13000 | 20000 | 33000 | ，∅ 85，∅ 1 |
| 25 | ∅ 180/25 | ∅ 280x4500 | 16000 | 25000 | 41000 | 有变距和等距 工 |

地址：浙江舟山市定海区金塘山潭第一工业区邮编：316031

电话：0580-8592522 传真：05808590070

<http://www.zjlf-china.com><http://www.lifeng-screw.cn> 邮箱：info@zjlf-china.com

手机：13575620928 胡斌 msn:zjlf-china.com@hotmail.com

公司以市场为向导，发展高新技术，满足顾客期望，及快速、准确到位的服务体系，提高自我表现，超越现状为目标，为中国机械行业的发展作出不懈的努力。

公司拥有多年从事塑胶机械部件设计、加工的专业人员，并可按客户要求对氮化螺杆工作表面进行喷涂合金工艺，以提高使用寿命。同时可以为客户提供上门测绘、设计、改造、定制等多项服务，并承接对各种已磨损螺杆的修复工作。

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎各界朋友莅临指导、参观和业务洽谈。