

PYK I电动多叶送风口直销 力拓空调设备 泰安电动多叶送风口

产品名称	PYK I电动多叶送风口直销 力拓空调设备 泰安电动多叶送风口
公司名称	德州力拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市腾庄工业园
联系电话	15053417322 15053417322

产品详情

正压送风口对于安装时，必须对于每个细节仔细检查，最需要重视的就是高度问题。需要在标准的规定当中设置消防电梯，而且这个消防电梯需要设置好电梯厅，然而就拥有一个疏散的提供式的暂时缓冲的空间，可以进行正确的送风，能够将外部的新鲜空气通过管道进行输送，将风送到正确的通风口处。

我公司一贯遵循诚信、创新求精、服务的经营理念，不断追求品质完善和技术创新，满足市场需要和客户要求为己任，努力把自己打造成诚信为本技术精湛、服务到位、用户满意的品牌企业。公司宗旨：信誉为本，用户至上，科技创新，高质塑造品牌；欢迎全国广大客户前来洽谈业务。

正压送风口说明:电控正压送风口安装在通风竖井中，他的基本结构是：电动多叶送风口一个常闭阀，外有铝合金面板，面板由检修门和百叶窗构成。电控正压送风口的功能为：平时常闭，当系统指令其动作时，在DC24V电源作用下，送风口打开，开始往区域送风。一般这种设备安装在楼梯或走廊，通常与风机连锁使用。

正压送风口的功能 当发生火灾时，PYK-I电动多叶送风口直销，其内部的电动执行器会打开风口，温感烟感或者是手动火灾报警会开启，塔楼顶正压风机自动打开，对送风竖井进行加压送风，PYK-I电动多叶送风口供应商，楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，PYK-I电动多叶送风口哪家好使前室维持正压，保证烟气不会在这个区域蔓延，而给人逃生的空间。当温度高于280 ° C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，风口自动关闭，防止火势蔓延。

应用：国家高层建筑防火排烟设计规范规定，下列部位应设置独立的机械排烟系统

- 1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室。
- 2、采用自然排烟的防烟楼梯，其不具备自然排烟的前室。

3、封闭的避难层。

多叶送风口特点

该风量调节阀在叶片宽度全统一为四种规格，叶片状为菱形双叶片，PYK-I电动多叶送风口哪家好，叶片间采用软搭接，因此密闭性能良好。

风量调节阀阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后，以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成；叶片用1毫米镀锌板冷轧为瓦楞形，两片合成点焊插方轴，或2毫米G235钢板冷压成形，单片冲孔插方轴或焊圆轴。该调节阀分手动、电动，按所用材料分：铁板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种，阀体结构及规格尺寸相同。

多叶送风口的适用范围

广泛用于工矿、民用建筑暖通空调系统，对空气流量进行精确调节，是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。其主要特点是运转灵活、噪声低、泄露量小，(密闭型泄露量<0.5%)工作温度区域宽，泰安电动多叶送风口，结构可靠，安全方便

FK双层百叶风口的外层叶片或单层百叶风口的叶片可以平行于长边，也可以平行于短边，可以根据客户的要求来选择。

1、双层可调叶片，可得到不同的送风距离和不同扩散角

2、可作为送风口

PYK-I电动多叶送风口直销-力拓空调设备-泰安电动多叶送风口由德州力拓空调设备有限公司提供。德州力拓空调设备有限公司(www.dzfjsb.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，力拓空调设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司(www.lituosfk.com)还是从事山东电动多叶送风口，多叶送风口厂家，多叶送风口价格的厂家，欢迎来电咨询。