

FHF远控防火阀厂家 廊坊远控防火阀 力拓风机产品质量上乘

产品名称	FHF远控防火阀厂家 廊坊远控防火阀 力拓风机产品质量上乘
公司名称	德州力拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市腾庄工业园
联系电话	15053417322 15053417322

产品详情

排烟防火阀，是为了在火灾发生的时候能帮人们顺利的逃生。那为了保证它的正常运转，那在安装施工的时候就要注意以下几点：

- 1.防火阀可与通风机、排烟风机联锁。
- 2.阀门的操作机构一侧应有不小于200mm²的净空间以利检修。
- 3.安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。
- 4.排烟防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
- 5.防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
- 6.防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

防火阀是用来阻断来自火灾区的烟气及火焰经过，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完好性请求的阀门。为了将火灾惹起的损失减少到最小水平，就必需采取有效的防火、防排烟措施，以控制火势蔓延，廊坊远控防火阀，而防火阀在通风、空调及防排烟系统中的合理设置，则起到了重要的作用。

在空调系统的风道上，装置防火阀的目的是当发作火灾时能疾速切断保送的气流，避免火势蔓延，当呈现火情时，风道受四周温度影响而温度升高，当火势使风道内到达一定温度时，易熔片熔断，原靠易熔片衔接的阀板随即与易熔片脱开而关闭阻止气流经过。为了中止继续向系统送风、防火阀上装置电气信

号和连锁安装，可使阀板在关闭时发出信号，FHF远控防火阀经销商，使风机中止运转。

该类阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启，火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类：

- 1.由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃，这类防火阀用的最多。安装时要特别注意，温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时，又称为防火调节阀。
- 2.由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。
- 3.由设在顶棚的烟感器联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀。

提示：根据工程需要，FHF远控防火阀厂家，有的防火阀上既设有温度熔断器又与烟感器联动，FHF远控防火阀生产厂家，这类阀门称为防烟防火阀。

在兼用系统中，有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应关闭，这时便可采用防火阀与百叶风口组合而成的防火风口。

FHF远控防火阀厂家-廊坊远控防火阀-力拓风机产品质量上乘由德州力拓空调设备有限公司提供。德州力拓空调设备有限公司（www.dzfjsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。力拓空调设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市腾庄工业园，联系人：李经理。同时本公司（www.litufengji.com）还是从事山东正压送风机，屋顶正压送风机，消防正压送风机的厂家，欢迎来电咨询。