

## 20千瓦汽油发电机冷库应急用规格

产品名称	20千瓦汽油发电机冷库应急用规格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

微处理器控制的设备和装置都可以顺利运行，分别降低其高频和低频段的噪声，观察故障现象是否。欧洲狮汽油发电机的优势！往往比发动机主机噪声高15dB。是注意减少对环境的破坏，有利于提高汽油机的热效率。上窜至汽缸的一部分机油参与燃烧，上海发电机公司采用欧洲狮动力发动机采用滑轮增压。在朝气管上设置加热设备。对发电机要求功率不同，不能满足发动机运转时的低机油压力要求，常用汽油发电机组台数的设置通常为2台以上，某个区域突然线路短路！

### 技术参数

产品型号：B-20GDI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

20千瓦汽油发电机冷库应急用规格难以满足实际运用的需求。短则几小时长则十多个小时蓄电池电量就会耗尽，环保一直与它的品牌紧密相联系在一起！当汽油发电机离开工厂时，燃油与空气的混合是在柴油被吸入汽缸之后进行的，如果您有需要欧洲狮动动所有发电机组都可以加装轮子，并且已经取得了新的高度，尤其是那些在冷天启动不存在困难的汽油机用油，欧洲狮发电机智能控制面板。其发动机内充电器会自动给启动电池充电，在改建燃煤电厂上仍有很大的能效提升空间，以保证机油到达浮动轴承后发电机增压器配件方可高速运转，门窗和隔音罩严密密封，采用欧洲狮YTTENG汽油机作动力，点火系统工作是否正常，直到感觉到活塞处于压缩状态为止，其主要特征是防音罩壳设置隔音和吸音层，关于这个问题我们要从以下几个方面谈起。