

# 远程无线液位器厂

产品名称	远程无线液位器厂
公司名称	万霖（北京）消防技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区星光影视园17号楼612室
联系电话	13911299113 18240088080

## 产品详情

### 烟感的注意事项

1.按下测试按钮至少3秒钟，一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。2.这意味著探测器真正工作，在报警的同时，发光二极管快速闪烁。3.也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。（每星期做一次测试以得证探测器的可靠工作）4.不可安装高于温度、高湿的地、否则会影响灵敏度。5.为保持传感器工作效率良好，每6个月需清洁传感器，先把电源关掉，再用软毛刷轻扫灰尘便可，再把电源启动。

### 家用烟感报警器目前有两种类别

一是独立式感烟火灾探测器，这种比较简单，而且成本也相对便宜一些。如下图就是一款独立式感烟火灾探测器，用电池供电，无需布线。

另外一种是家用火灾报警系统，是成套的，有家用消防主机、感烟探测器、燃气探测器等。一般是通过无线信号传输，而且报警可以打电话给手机、发信息，有的可以手机App监控家里这些消防设备的工作状态，如下图。这类产品都可以到当宁消防网上看到的，需要或者有疑问可以联系他们。

### 消防烟感国家标准安装的间距是多少？

安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。

一个房间最少设置一个感烟

感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米

安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米

安装高度在12米的与上面的一样。

一般我们在算的时候除了车库，工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的，远程无线液位器厂，因为都是平的嘛。

另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦，有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时，就应该按两个区域来设置感烟，不应该按照上面的间距了。

小于3米的走道，设置感烟不应该超过10米一个的距离。

远程无线液位器厂由万霖（北京）消防技术有限公司提供。万霖（北京）消防技术有限公司（[www.wanlinyun.com](http://www.wanlinyun.com)）位于北京市大兴区星光影视园17号楼612室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万霖智慧消防在防火设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。万霖智慧消防取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万霖智慧消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。