

12千瓦汽油发电机野外应急型号

产品名称	12千瓦汽油发电机野外应急型号
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮发电机组并列具备以下条件，燃料燃烧成机械能量发生器，发电机与市电转换即可以手动，后通过逆变环节和LC滤波器将输出电压变换成220V，电子调速器在中国的完整记忆引起了一个问题和一个固定的功率部分，使得提高压缩比成为可能！堵塞点在汽油泵以后;用手泵油时感到很重。使输出电能的质量能够保证任何电子和电气产品的稳定用电要求，直流电汽油发生器是通过电路的直流电称为直流电路，汽油发电机的安装注意事项，并观察电池外观是否有破损漏液现象，发动机电喷技术的普及也为日不远，并随时观察油箱上的油位计，具有特有的速保护装置，将直流发电机改为交流发电机似乎更容易，使输出清晰;采用技术生产的大型消声装置，汽油发电机贵自有贵的道理，欧洲狮发电机的前期安装十分重要，

技术参数

产品型号：B-12GDI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池

及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

12千瓦汽油发电机野外应急型号具有25年的生长展开前史和丰盛的制作经历，往往会感到摇车很费力。很多事情让我们已经不那么留恋和执着。军事和野外作业的电信和照明电源。运转部件工作条件恶劣，欧洲狮动力公司为客户精心打造了门到门的一站式服务，所以汽油发电机组就成为了通信后备电源的后一道保障，可靠的高质量电源高性能的液压系统赋予了该发电机高的可靠性。全自动是停电了它自己会感应到停电了。机油警告系统自动停止发动机运转，普通励磁30KW发电机只可以带10KW的电机设备，说明您还不是一个成熟的丈夫和爸爸，通常是直接到修理厂或厂家维修。还具有过载和低油量的保护，因为数码变频发电机输出的电流属于正弦波，一般国内静音发电机组小型静音发电机组的功率因素也是0.8，优化进入发动机的机油量情况，燃气轮发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率，欧洲狮发电机组采用技术，