

不锈钢电阻柜报价 不锈钢电阻柜 时代嘉盈科技有限公司

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢电阻柜报价 不锈钢电阻柜 时代嘉盈科技有限公司 |
| 公司名称 | 北京时代嘉盈科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市通州区潮县开发区17号 |
| 联系电话 | 18603177726 |

产品详情

阻断电路中电流的元件称为电阻器。作为大多数电子电路的必要电子元件，电阻器是众所周知的并且是熟悉的。但谁敢知道所有阻力并了解所有阻力知识？电子电路中使用最广泛的部件不是各种规格和各种纹理的电阻。它们大多数是圆柱形包装的形式，它们厚而薄，并且种类繁多。常用类型的电阻器包括碳膜电阻器，金属膜电阻器，不锈钢电阻柜，线绕电阻器和水泥电阻器。碳膜电阻器的表面多为灰白色，功率范围为1/4w至-2w。其电阻范围也从1欧姆到100兆欧，不锈钢电阻柜生产厂，但其热稳定性差，不锈钢电阻柜报价，精度不高。在一般电子电路中。金属膜电阻器的表面主要由黄色浅蓝色作为基色，不锈钢电阻柜公司，外表面用釉料处理，看起来非常光滑。该电阻的功率和电阻范围几乎与碳膜电阻相同，但其精度更高，热稳定性更好。它广泛用于具有高线路稳定性要求的电路中，但价格相对昂贵。。碳膜和金属膜电阻器通常用四色环或五色环标记以指示电阻值。标记方法的读取方法通常由电工执行，这里不再描述。

色环电阻是电子电路中的电子元件，采用色环来代表颜色和误差，可以保证电阻无论按什么方向安装都可以方便、清楚地看见色环。色环电阻的基本单位是：欧姆（ Ω ）、千欧（K Ω ）、兆欧（M Ω ）。1000欧（ Ω ）=1千欧（K Ω ），1000千欧（K Ω ）=1兆欧（M Ω ）。色环电阻用色环来表示电阻的阻值和误差，普通的为四色环，高精密的用五色环表示，另外还有六色环表示的（此种产品只用于高科技产品且价格十分昂贵）。下表为色环电阻对照关系

电阻柜介绍

电动机启动电流可根据负载与液体浓度来确定。启动电流通常控制在电动机额定电流的70%~120%之间。为保证系统电网稳定，尽可能将启动电流控制在值。电解液配置步骤可参照电液变阻器使用说明书要求进行，液体介质通常选用碳酸钠水溶液，根据负荷轻重和各种电机转子参数的差异来调整水与碳酸钠

的比例。一般情况下电液浓度大致在0.7%~1.2%范围内。

想要了解更多请拨打图中电话和我们联系吧!!!

不锈钢电阻柜报价-不锈钢电阻柜-时代嘉盈科技有限公司(查看)由北京时代嘉盈科技有限公司提供。北京时代嘉盈科技有限公司(www.dianzu1.org)是一家从事“电阻,大功率电阻,大功率电阻负载,电阻负载柜”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“嘉盈”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使时代嘉盈在电阻器中赢得了众客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!